



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΤΗ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 1981

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
72

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 259

Περί Κανονισμού ένδαιτήσεως Πλοιάρχου και πληρώματος τών Έλληνικών έμπορικών πλοίων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας ύπ' όψει:

1. Τά άρθρα 36 παρ. 2, 39 και 40 παρ. 1(στ) του διατ. Ν.Δ. 187/73 κυρωθέντος Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου.

2. Τό άρθρον 4 του Νόμου 4473/1965 «περί έλέγχου τής ναυσιπλοίας, επιθεωρήσεως έμπορικών πλοίων και άλλων τινών διατάξεων».

3. Την από 18.9.1980 γνωμδότησιν του Συμβουλίου Έμπορικου Ναυτικού.

4. Την ύπ' αριθ. 1219 από 19 Νοεμβρίου 1980 γνωμδότησιν του Συμβουλίου Επικρατείας, προτάσει του επί τής Έμπορικής Ναυτιλίας Υπουργού, άπεφασίσαμεν:

Άρθρον Πρώτον.

Κύρωσις.

Κυρούται και τίθεται εις έφαρμογήν ό Κανονισμός «περί ένδαιτήσεως Πλοιάρχου και πληρώματος τών Έλληνικών έμπορικών πλοίων».

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Περί ένδαιτήσεως Πλοιάρχου και πληρώματος τών Έλληνικών έμπορικών πλοίων.

Άρθρον 1.

Όρισμοί.

Κατά την έφαρμογήν του παρόντος Κανονισμού νοείται:

α) Υπουργός: Ο Υπουργός Έμπορικής Ναυτιλίας.
β) Ε.Ε.Π.: Η έν Πειραιεί έδρεύουσα Έπιθεώρησις Έμπορικών Πλοίων.

γ) Πλοϊόν: Πάν πλοϊόν έφ' ού έφαρμόζεται ό παρών Κανονισμός.

δ) Έπιβατηγόν: Πάν πλοϊόν μεταφέρον πλείονας τών θώδεκα (12) έπιβατών.

ε) Φορτηγόν: Πάν μη έπιβατηγόν πλοϊόν.
στ) Άλιευτικόν: Πάν πλοϊόν προοριζόμενον θι' άλιείαν, κατεργασίαν ή και μεταφοράν άλιευμάτων.

ζ) Τουριστικόν: Πάν έπιβατηγόν πλοϊόν άσχολούμενον εις την έκτέλεσιν κυκλικών πλώων θαλασσίας περιηγήσεως και άναψυχής.

η) Νέον πλοϊόν: Πάν πλοϊόν του όποιου ή τρόπις έτέθη μετά την 31.12.1977 ή ή εύρεία μετασκευή τών χώρων ένδαιτήσεως Πλοιάρχου και πληρώματος ήρχισε μετά την 24.11.1977.

θ) Υπάρχον πλοϊόν: Πάν πλοϊόν όπερ δέν είναι νέον.

ι) Πλοιάρχος: Ο έντεταλμένος ή ό πράγματι άσκών την διακυβέρνησιν του πλοϊού.

ια) Πλήρωμα: Τό σύνολον τών προσώπων τών ναυτολογημένων επί του πλοϊού ή όπωσδήποτε χρησιμοποιούμενων ή άσχολουμένων υπό οίανδήποτε ιδιότητα έν τώ πλοϊώ και δια τάς ανάγκας τούτου έκτός του Πλοιάρχου.

ιβ) Έπιβάτης: Πάν πρόσωπον έπιβαίνον του πλοϊού έκτός:

(ι) Του Πλοιάρχου και τών μελών του πληρώματος, και

(ιι) τών κάτω του ένός έτους παιδών.

ιγ) Έπιβαίνοντες: Ο Πλοιάρχος, τό πλήρωμα και οί έπιβάται.

ιδ) Άξιωματικοί: Οί έκάστοτε θεωρούμενοι ως τοιούτοι υπό τών Κανονισμών έσωτερικής ύπηρεσίας τών πλοίων.

ιε) Κατώτερον πλήρωμα: Πάντες οί λοιποί έκ του πληρώματος. Έκ του κατωτέρου πληρώματος θεωρούνται ως Υπαξιωματικοί οί υπό τών Κανονισμών έσωτερικής ύπηρεσίας πλοίων χαρακτηριζόμενοι ως τοιούτοι.

ιστ) Χώροι ένδαιτήσεως: Οί κοιτώνες, τά έστιατόρια, τά άναρρωτήρια, οί μεσόδομοι (αΐθουσai ψυχαγωγίας, καπνιστήρια), τά γραφεία και οί χώροι ύγιεινής.

ιζ) Διεθνής πλοΰς: Ο πλοΰς από τινος Έλληνικού λιμένος εις τина λιμένα τής άλλοδαπής και άντιστρόφως, ως και ό πλοΰς μεταξύ λιμένων τής άλλοδαπής.

ιη) Πλοΰς μεγάλης άκτοπλοίας: Ο μη θραχΰς έσωτερικός πλοΰς μεταξύ τών λιμένων του έσωτερικού ή και μέχρι του λιμένος Βρινδησίου και τών πλησίον αυτού λιμένων, τών Κυπριακών λιμένων ως και τών Τουρκικών λιμένων από Κωνσταντινουπόλεως μέχρι και τών έναντι του Καστελλορίζου τοιούτων. Εις την κατηγορίαν ταύτην περιλαμβάνονται, ένδεικτικώς οί πλώες, έκ Πειραιώς προς Κέρκυραν, Βρινδήσιον, Βόρειον Έλλάδα, Κωνσταντινούπολιν, Χίον, Μυτιλήνην, ή και μέχρι τών έναντι άκτών τής Τουρκίας, Κύπρου, Κρήτην και Δωδεκάνησον.

ιθ) Πλοΰς μικράς άκτοπλοίας: Ο θραχΰς έσωτερικός πλοΰς έντός σχετικώς προησπισμένων θαλασσίων περιοχών, καθ' όν τό πλοϊόν δέν άπομακρύνεται πλέον τών είκοσι (20) μιλίων τής πλησιεστέρας άκτής. Εις την κατηγορίαν ταύτην περιλαμβάνονται ένδεικτικώς οί πλώες έκ Πειραιώς προς Κυκλάδας, Β. Σποράδας, Ζάκυνθον, Κεφαλληνίαν, λιμένας Άχαρναίας και Άμβρακικού, προεκτεινόμενοι έσω και μέχρι Κερκύρας ή Πελοποννήσου άνατολικώς του Ταινάρου.

Άρθρον 2.

Εφαρμογή.

Ο παρών Κανονισμός εφαρμόζεται:

1. Επί των νέων πλοίων άνω των 100 κοχ., έκτος εκείνων των οποίων τὰ όριστικά συμβόλαια ναυπηγήσεως των αποδεθειγμένως υπεγράφησαν μέχρι της 24.10.1977, ή παραλαβή των δέ έγινε πρό της 31.12.1978.

2. Επί υπαρχόντων πλοίων:

α) Άνω των 500 κοχ., εφαρμόζονται αί διατάξεις των Κεφαλαίων ΙΙΙ και ΙV ως και αί ρητώς αναφερόμεναι, διά τοιαύτα πλοία, διατάξεις των Μερών Α' Β' και Γ' του Κεφαλαίου Ι του παρόντος Κανονισμού.

β) 100—500 κοχ., εφαρμόζονται αί διατάξεις των Μερών Β' και Γ' του Κεφαλαίου ΙΙ ως και αί διατάξεις των Κεφαλαίων ΙΙΙ και ΙV του παρόντος Κανονισμού.

3. Επί νέων και υπαρχόντων πλοίων υπό ξένη σημαία, άνω των 200 κοχ., πλην των ρυμουλκών, τὰ όπια καταπλέουν εις Έλληνικούς λιμένας. Είς την περίπτωσιν ταύτην εφαρμόζονται αί διατάξεις περί νέων και υπαρχόντων πλοίων ως αὗται προβλέπονται υπό των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου.

4. Πλοία των οποίων ή τρόπις έτέθη μετά την 31.12.1977 ή ή μετασκευή άρχισε μετά την 24.11.1977 και μέχρι της έναρξεως ισχύος του παρόντος Κανονισμού ταύτα θά συμμορφούνται προς τας διατάξεις περί νέων πλοίων του προισχυσαντος Κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι

Φορτηγά και έπιβατηγά πλοία άνω των 500 κοχ.

ΜΕΡΟΣ Α'

Γενικαί άπαιτήσεις άφορώσαι εις τούς χώρους ένδικοιτήσεως.

Άρθρον 3.

Θέσις χώρων ένδικοιτήσεως.

Α. Νέα πλοία:

1. Οί χώροι ένδικοιτήσεως, δέον όπως κατασκευάζονται διά καταλλήλων υλικών και διαρρυθμίζονται κατά τοιούτον τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται προστασία έναντι του ψύχους, των υψηλών θερμοκρασιών, των θορύβων και άνετος διαβίσις των ένδικοιτωνμένων.

2. Οί κοιτώνες δέον όπως κατασκευάζονται εις τό μέσον ή τό πυρναίον τμήμα του πλοίου, ή δέ όροφή αυτών να εύρίσκεται άνωθεν της θαλυτέρας γραμμής φορτώσεως. Επί των έπιβατηγών πλοίων ή όροφή των κοιτώνων δύναται να εύρίσκεται και κάτωθεν της θαλυτέρας γραμμής φορτώσεως.

Η Ε.Ε.Π. κατ' εξαίρεσιν δύναται εις τινας περιπτώσεις να ήγχιρίν θέσιν κοιτώνων εις άλλο σημείον του πλοίου άλλα πρύνηθεν του στεγανού διαφράγματος συγχρούσεως, έφ' όσον ο τύπος και ή χωρητικότητα των πλοίων έπιτρέπουν τουτο έν συνδυασμώ προς την έπιδιοικουμένη εξυπηρέτησιν του πλοίου.

3. Οί κοιτώνες πλοίων έκτελούντων πλόας Διεθνείς και Μεγάλης Άκτοπλοίας, οί κατασκευαζόμενοι επί υπερκατασκευών ή ύπερτεγασμάτων ή επί καταστρωμάτων, των οποίων τό ύψος, άνωθεν της γραμμής φορτώσεως χεμώνος είναι μικρότερον των 2 1/2 μέτρων, δέον όπως μή έχουν άπ' ευθείας έξοδον εις άνοικτόν κατάστρωμα, έκτος εάν έναντι ταύτης ύφίσταται μονίμου φύσεως κατασκεύασμα ικανόν να παρέχη έπαρκή προστασίαν εκ των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

4. Δέν θά υπάρχουν άπ' ευθείας άνοίγματα προς τούς κοιτώνας από χώρους φορτίου και μηχανημάτων, ή από μαγειρεία και χώρους λυχνιών και χρωμάτων, ή από τό μηχανοστάσιον, τό κατάστρωμα και άλλες άποθήκες χύδην φορτίων και θαλάμους ξηράσεως.

Έκείνο τό τμήμα του διαφράγματος (μπουλμές) που διαχωρίζει τούς άνωτέρω χώρους από τούς κοιτώνας καθώς και τὰ έξωτερικά διαφράγματα των κοιτώνων είναι έπαρκούς άντοχής και ύδατοστεγή και όπου είναι δυνατόν άεροστεγή.

Εάν θύραι κοιτώνων και θύραι μηχανοστασίου εύρίσκονται επί του αυτού διαδρόμου, αί θύραι μηχανοστασίου δέον να κλείουν αυτόματως.

5. Τὰ έστιατόρια δέον να εύρίσκονται πλησιέστερον του μαγειρείου και κατά τό δυνατόν μακράν των κοιτώνων.

6. Τὰ καπνιστήρια, αί αίθουσai ψυχαγωγίας, τὰ άναρρωτήρια και γενικώς οί χώροι ένδικοιτήσεως των πλοίων, δέον να εύρίσκονται εις θέσιν κατάλληλον προς τόν σκοπόν δι' όν προόρίζονται.

7. Η θέσις των άναρρωτηρίων επί των πλοίων δέον να είναι τοιαύτη ώστε να εξασφαλίζεται, εύχερώς, πρόσβασις εις ταύτα, άνεσις εις τούς άσθενείς, άπρόσκοπτος περίθαλψις και ήσυχία εκ των θορύβων του μηχανοστασίου και των έλίκων ύφ' οίασδήποτε καιρικώς συνθήκας. Η διαρρύθμισις της είσόδου των άναρρωτηρίων, αί κλίται, ό φωτισμός, ή θέρμανσις και ό έξοπλισμός των έν γένει, δέον να άνταπακρίνυνται άπολύτως προς τόν σκοπόν δι' όν προορίζονται.

8. Πλυντήρια, λουτρά και άφροδευτήρια προοριζόμενα διά πλείονα του ενός άτομα, δέον να εύρίσκονται εις θέσιν, κατά τό δυνατόν, πλησιεστέραν των κοιτώνων.

9. Όπου ύφίστανται πλείονα του ενός άφροδευτήρια, έντός του αυτού χώρου, δέον να κατασκευάζεται μεταξύ των διαχωριστικών διαφράγματα και να τοποθετώνται θύραι.

10. Είς τούς χώρους ένδικοιτήσεως προβλέπεται σύστημα ικανοποιητικής άποστραγγίσεως. Οί σωλήνες είναι έπαρκών διαστάσεων και είναι κατά τέτοιο τρόπο τοποθετημένες ώστε να μειώνεται ό κίνδυνος έμφράξεως και να εξυπηρετηται ό καθαρισμός.

Β. Υπαρχόντα πλοία:

Αί διατάξεις των έδαφίων (2), (4) και (8) της παραγράφου Α' του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και επί των υπαρχόντων πλοίων.

Άρθρον 4.

Κατασκευή των χώρων ένδικοιτήσεως.

Α. Νέα πλοία:

1. Τὰ διαφράγματα των χώρων ένδικοιτήσεως τὰ ταυτιζόμενα με τας πλευράς του πλοίου δέον να επενδύονται διά καταλλήλου μονωτικού υλικού, εξασφαλίζόμενης ούτω κατά τό δυνατόν πλήρους μονώσεως έναντι του ψύχους και του καύσανος.

2. Τὰ διαφράγματα του φωταγωγού, άεραγωγού του μηχανοστασίου και αί σωληνώσεις άτμού, πετρελαίου και θερμού ύδατος, έφ' όσον διέρχονται των χώρων ένδικοιτήσεως, δέον να επενδύονται διά καταλλήλου μονωτικού υλικού, ώστε να εξασφαλίζεται έπαρκής μόνωσις προς πλήρη άπορρόφησιν της ακτινοβολουμένης θερμότητος.

3. Άνοικτά χαλύβδινα καταστρώματα σχηματίζοντα όροφήν χώρων ένδικοιτήσεως, δέον να επενδύονται έσωτερικώς διά καταλλήλου μονωτικού υλικού, ως έν έδαφ. 1 της παρούσης παραγράφου (Α').

4. Η έπιφάνεια της έσωτερικής επενδύσεως των χώρων ένδικοιτήσεως δέον να είναι λεία και συνεχής, τοιαύτης δέ συστάσεως ώστε να καθαρίζεται εύχερώς.

5. Τὰ διαφράγματα και αί όροφαι των χώρων ένδικοιτήσεως δέον να έχουν φωτεινά χρώματα εις τρόπον ώστε να καθίσταται εύχερης ή διατήρησις της καθαριότητος αυτών.

6. Τὰ θάπεδα των χώρων ένδικοιτήσεως, δέον να καλύπτονται διά καταλλήλου υλικού, εξασφαλίζοντος μόνωσιν και άντοχήν εις την ύγρασίαν.

7. Αί συναρμυγαί, μεταξύ θάπεδων και διαφραγμάτων, των χώρων ένδικοιτήσεως, δέον να καλύπτονται διά καταλλήλου υλικού προς άποφυγήν ρωγμών.

8. Τὰ περιφράγματα των χώρων ύγιεινής (λουτρά, πλυντήρια, άφροδευτήρια), δέον όπως συνίστανται εκ χάλυθος ή τέτρου καταλλήλου υλικού ώστε να μήν έπιτρέπουν διαρροάς προς τούς γειτονικούς χώρους.

Τὰ δάπεδα τῶν χώρων ὑγιεινῆς δέον ὅπως κατασκευάζονται ἀπὸ στερεὸ ὑλικὸ εὐκόλως καθαριζόμενον καὶ ἀδιαπέραστο ἀπὸ ὑγρασία.

Β. Ὑπάρχοντα πλοῖα:

Αἱ διατάξεις τῶν ἐθαρίων 1 καὶ 3, τῆς παραγράφου (Α) τοῦ παρόντος ἄρθρου ἐφαρμόζονται καὶ ἐπὶ τῶν ὑπαρχόντων πλοίων μὲ τὴν ὑποχρέωσιν τῆς ἐκ τριμμάτων φελοῦ ἐπικαλύψεως τῶν ἐλασμάτων ἐπιφανειῶν πρὸς τὸν σκοπὸν τῆς μονώσεως ὡς ἀνωτέρω. Ἐπίσης ἐπὶ τῶν ὑπαρχόντων πλοίων ἐφαρμόζονται καὶ αἱ διατάξεις τῶν ἐθαρίων 2 καὶ 8 τῆς παραγράφου (Α) τοῦ παρόντος ἄρθρου.

Ἄρθρον 5.

Ἀερισμός, κλιματισμός χώρων ἐνδικοιτήσεως.

Α. Νέα πλοῖα:

1. Ἄπαντες οἱ χώροι ἐνδικοιτήσεως τοῦ πλοίου, θέον ὅπως ἀερίζονται ἐπαρκῶς, διὰ καταλλήλου μηχανικοῦ συστήματος, ἐπιτυγχαναμένων τουλάχιστον δέκα (10) ἐναλλαγῶν τοῦ ἀέρος καθ' ὥραν τῶν χώρων λογιζομένων κενῶν.

2. Εἰς ἐγκατάστασιν συστήματος κλιματισμοῦ ὑποχρεοῦνται τὰ ἄνω τῶν 10.000 κοχ. πλοῖα, ἐνῶ διὰ τὰ πλοῖα μικροτέρως χωρητικότητος ἢ ἀνωτέρω ἐγκαταστάσεις εἶναι προαιρετικῆς.

Εἰς τὰς περιπτώσεις δὲ ἐγκαταστάσεως συστήματος κλιματισμοῦ, ἀντὶ τῶν ἀπαιτήσεων τῆς παραγρ. 1, ὅσον ἀφορᾷ τὴν ἐναλλαγὴν ἀέρος, ἰσχύουν αἱ ἀκόλουθες:

α) Τὸ σύστημα δέον ὅπως διατάσσεται κατὰ τρόπον ὥστε, ψυχρὸς ἀήρ νὰ θηγῇται μέσῳ ἄγωγου εἰς πᾶν διαμέρισμα τῶν χώρων ἐνδικοιτήσεως, ὁ δὲ χρησιμοποιηθεὶς ἀήρ νὰ ἐξέρχεται μέσῳ δικτυωτοῦ εὐρισκόμενου ἐπὶ τῆς θύρας ἢ τοῦ διαφράγματος τοῦ διαμερίσματος.

β) Ἡ ψυκτικὴ ἱκανότης τοῦ συστήματος, θέον ὅπως εἶναι τοιαύτη ὥστε νὰ ἐπιτυγχάνεται ἐσωτερικὴ θερμοκρασία 29° C μὲ σχετικὴν ὑγρασία 50% περίπου ὅταν ἡ ἐξωτερικὴ θερμοκρασία εἶναι 35° C καὶ ἡ σχετικὴ ὑγρασία 70% περίπου.

3. Τὰ ἀνοίγματα ἐξαερισμοῦ τῶν χώρων ἐνδικοιτήσεως, δέον νὰ τοποθετοῦνται κατὰ τοιοῦτον τρόπον ὥστε νὰ μὴ προκαλοῦνται κατὰ τὸ δυνατόν ρεύματα καὶ ἐνόχλησις τῶν ἐνδικοιτῶν.

4. Τὰ ὀριζόμενα εἰς τὸ παρὸν ἄρθρον μηχανικὰ συστήματα ἀερισμοῦ καὶ κλιματισμοῦ τῶν χώρων ἐνδικοιτήσεως, θέον ὅπως λειτουργοῦν ὅπου καὶ ὅταν αἱ κλιματολογικαὶ ἢ αἱ καιρικαὶ συνθῆκαι ἐπιβάλλουν τοῦτο.

Β. Ὑπάρχοντα πλοῖα:

Ἐπὶ ὑπαρχόντων πλοίων δέον ὅπως ἅπαντες οἱ χώροι ἐνδικοιτήσεως ἀερίζονται ἐπαρκῶς διὰ καταλλήλου μηχανικοῦ συστήματος ἢ συστήματος ἐξασφαλίζοντος φυσικὸν ἀερισμόν, ἐνισχυομένου τοῦ ἀερισμοῦ τῶν πλοίων ἄντινα ταξιδεύουν εἰς τροπικὰς περιοχάς, διὰ μηχανικῶν μέσων.

Ἄρθρον 6.

Θέρμανσις τῶν χώρων ἐνδικοιτήσεως.

Α. Νέα πλοῖα:

1. Ἄπαντα τὰ πλοῖα θέον ὅπως ἐφοδιάζονται διὰ καταλλήλου συστήματος θερμάνσεως εἰς τρόπον ὥστε οἱ χώροι ἐνδικοιτήσεως αὐτῶν νὰ θερμαίνονται ἐπαρκῶς.

2. Διὰ νὰ θερρωθῇ ἐπαρκῶς ἡ θέρμανσις τῶν χώρων ἐνδικοιτήσεως, θέον οὗτοι νὰ θερμαίνονται εἴτε διὰ ἐγκαταστάσεως κεντρικῆς θερμάνσεως, εἴτε δι' ἐνὸς συστήματος κλιματισμοῦ, ἐξασφαλιζομένης ἐντὸς τῶν ἀνωτέρω χώρων σταθερᾶς θερμοκρασίας περίπου 20° C, ὅταν ἡ θερμοκρασία περιβάλλοντος εἶναι -5° C.

3. Θερμαντικὰ μέσα δύνανται νὰ εἶναι εἴτε ἀτμός, εἴτε ὕδωρ, εἴτε ἀήρ, εἴτε κεκαλυμμένα ἠλεκτρικὰ στοιχεῖα, εἴτε συνδυασμός τούτων, ἀπαγορευομένης τῆς χρησιμοποίησεως δηλητηριωδῶν ἀερίων, θερμαστῶν πετρελαίου ἢ ἠλεκτρικῶν θερμαστῶν μετὰ ἀκαλύπτων στοιχείων.

4. Τὰ θερμαντικὰ σώματα, δέον νὰ κατασκευάζονται καὶ τοποθετοῦνται κατὰ τοιοῦτον τρόπον ὥστε νὰ ἀποκλείωνται

κίνδυνοι πυρκαϊᾶς ἢ ἀτυχήματος ἢ ἐνόχλησις τῶν ἐνδικοιτῶν.

Β. Ὑπάρχοντα πλοῖα:

Αἱ διατάξεις τῶν ἐθαρίων 1, 3 καὶ 4 τῆς παραγράφου Α τοῦ παρόντος ἄρθρου ἐφαρμόζονται καὶ ἐπὶ τῶν ὑπαρχόντων πλοίων.

Ἄρθρον 7.

Φωτισμός τῶν χώρων ἐνδικοιτήσεως.

Α. Νέα πλοῖα:

1. Ἄπαντες οἱ χώροι ἐνδικοιτήσεως δέον ὅπως φωτίζονται ἐπαρκῶς.

2. Ἐπαρκῆς θεωρεῖται ὁ φωτισμός ὁ ὁποῖος παρέχει τὴν δυνατότητα, εἰς ἄτομον φυσιολογικῆς ὀπτικῆς δξότητος, ἀνέτου ἀναγνώσεως, εἰς οἰονδήποτε σημεῖον, ἐφημερίδος.

3. Ἐντὸς τῶν κοιτῶνων, πλέον τῶν λοιπῶν φωτιστικῶν σωμάτων, παρὰ τὴν κεφαλὴν ἐκάστης κλίνης, δέον νὰ ὑφίσταται καταλλήλως διατεταγμένον φωτιστικὸν σῶμα, μετὰ διακόπτου, πρὸς ἀνάγνωσιν.

Β. Ὑπάρχοντα πλοῖα:

Αἱ διατάξεις τῶν ἐθαρίων 1 καὶ 2 τῆς παραγράφου Α τοῦ παρόντος ἄρθρου ἐφαρμόζονται καὶ ἐπὶ τῶν ὑπαρχόντων πλοίων.

Ἄρθρον 8.

Διάκρισις κοιτῶνων.

Α. Νέα πλοῖα:

1. Οἱ κοιτῶνες ἀναλόγως τῶν ἐνδικοιτῶν ἀνδρῶν διακρίνονται εἰς τὰς ἀκόλουθους κατηγορίας:

- (i) Πλοίαρχου
- (ii) Ἀξιωματικῶν, καὶ
- (iii) Ἐκτωτέρου πληρώματος.

2. Ἐξωτερικῶς τῆς θύρας ἐκάστου κοιτῶνος, δέον νὰ ἀναγράφεται καλαισθητῶς, διὰ χαράξεως ἢ ἀνεξίτηλως, εἰς ποίαν τῶν ἀνωτέρω κατηγοριῶν ἀνήκει ὁ κοιτῶν. Προκειμένου περὶ κοιτῶνων κατωτέρου πληρώματος ἀναγράφεται, ὁμοίως ὡς ἀνωτέρω καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐν αὐτῷ ἐνδικοιτῶν.

Β. Ὑπάρχοντα πλοῖα:

Αἱ διατάξεις τῆς παραγράφου Α τοῦ παρόντος ἄρθρου ἐφαρμόζονται καὶ ἐπὶ τῶν ὑπαρχόντων πλοίων.

Ἄρθρον 9.

Διάθεσις κοιτῶνων.

Α. Νέα πλοῖα:

1. Εἰς τὸν Πλοίαρχον καὶ τοὺς Ἀξιωματικούς, θέον νὰ διατίθεται ἀσπικὸς κοιτῶν.

2. Εἰς τὸ κατώτερον πλήρωμα, θέον νὰ διατίθεται, εἴτε ἀτομικὸς κοιτῶν, εἴτε κατ' ἀνώτατον ὅριον, ἀνὰ δύο (2) ἀτομα, εἰς κοιτῶν.

3. Προκειμένου περὶ ἐπιβατηγῶν πλοίων, ἐπιτρέπεται ἡ συνδιαμονὴ μέχρι καὶ τεσσάρων (4) ἀτόμων. Ἐπὶ φαλαινοθηρικῶν, ἀλιευτικῶν καὶ ἐπὶ πλοίων ἐπεξεργασίας ἰχθύων, ἢ Ε.Ε.Π. δύναται νὰ ἐπιτρέψῃ συνδιαμονὴν τῶν φαλαινοθηρικῶν καὶ τῶν ἀλιευτικῶν ἀνὰ (6) ἢ ἐφ' ὅσον αἱ συνθῆκαι δικαιολογοῦν τοῦτο, ἀνὰ δέκα (10).

4. Οἱ ἄνδρες τοῦ πληρώματος κατανέμονται, κατὰ τὸ δυνατόν, εἰς τοὺς κοιτῶνας κατ' εἰδικότητα καὶ κατὰ τοιοῦτον τρόπον ὥστε οἱ ἔχοντες διάφορον φυλακὴν νὰ μὴ διαμένουν εἰς τὸν αὐτὸν κοιτῶνα. Ὡς πρὸς οἱ ἀπασχολούμενοι μόνον κατὰ τὴν ἡμέραν δέον ὅπως, κατὰ τὸ δυνατόν, μὴ διαμένουν εἰς τοὺς αὐτοὺς κοιτῶνες μετὰ τῶν ἐκτελούντων φυλακὰς ἄνδρων.

5. Ἐάν μετὰ τὸν πληρώματος, περιλαμβανονται καὶ γυναῖκες, θέον νὰ διατίθενται εἰς αὐτάς, κεχωρισμένως τοῦ ὑπολοίπου πληρώματος, κοιτῶνες, τοῦ ἀριθμοῦ τῶν κατὰ κοιτῶνα καθοριζομένου ὡς ἐν ἐθαρ. 1, 2 καὶ 4 τῆς παρούσης παραγράφου.

6. Ἐπὶ δεξαμενοπλοίων καὶ πλοίων συνδεσμένων με-
ταφορῶν, χωρητικότητος ἄνω τῶν 30.000 κοχ., δέον ὅπως δια-

τίθεται ιδιαίτερος κοιτών εις ἕκαστον μέλος τοῦ πληρώματος.

Β. Ὑπάρχοντα πλοία:

Αἱ διατάξεις τοῦ παρόντος ἄρθρου θὲν ἔχουν ἰσχὺν ἐπὶ ὑπαρχόντων πλοίων.

ΜΕΡΟΣ Β'.

Ἐθδικαὶ ἀπαιτήσεις χώρων ἐνδικοιτήσεως.

Ἄρθρον 10.

Ἐμβαδὸν κοιτώνων.

Α. Νέα πλοία:

1. Τὸ ἔμβαδὸν τῶν κοιτώνων τοῦ Πλοιάρχου καὶ τοῦ πληρώματος τῶν φορτηγῶν πλοίων ἐν οὐδεμιᾷ περιπτώσει ἐπιτρέπεται νὰ εἶναι μικρότερον:

α) Τῶν 3,75 τετρ. μέτρων ἐπὶ πλοίων 1.000 μέχρι 3.000 κοχ.

β) Τῶν 4,25 τετρ. μέτρων ἐπὶ πλοίων 3.001 μέχρι 10.000 κοχ.

γ) Τῶν 4,75 τετρ. μέτρων ἐπὶ πλοίων ἄνω τῶν 10.000 κοχ.

2. Εἰς φορτηγὰ πλοία ἄνω τῶν 15.000 κοχ. καὶ εἰς ἐπιβατηγὰ ἄνω τῶν 5.000 κοχ. οἱ κοιτῶνες τοῦ Πλοιάρχου, Α' Μηχανικοῦ, Ὑπάρχου διὰ τὰ ἐπιβατηγὰ καὶ Ὑποπλοιάρχου διὰ τὰ φορτηγὰ, δέον ὅπως διαδέτουν καὶ δωμάτιον ὑποδοχῆς.

3. Εἰς πλοία φορτηγὰ καὶ ἐπιβατηγὰ ὁλικῆς χωρητικότητος κατωτέρας τῶν ὡς ἄνω καθοριζομένων ὁρίων, ἐφ' ὅσον μετὰ τῶν κοιτώνων τῶν ἐν τῇ προηγουμένη παραγράφῳ Ἀξιωματικῶν δὲν διατίθεται καὶ δωμάτιον ὑποδοχῆς, τὸ ἔμβαδὸν αὐτῶν, θεὸν νὰ εἶναι:

α) Τούλάχιστον 6,50 τετρ. μέτρων ἐπὶ πλοίων μέχρι 3.000 κοχ.

β) Τούλάχιστον 7,50 τ. μέτρων ἐπὶ πλοίων ἄνω τῶν 3.000 κοχ.

4. Τὸ ἔμβαδὸν τῶν κοιτώνων, τῶν προοριζομένων διὰ πλείονα τοῦ ἐνὸς (1) ἀτομα, θεὸν νὰ εἶναι:

α) Τούλάχιστον 2,35 τ. μέτρων κατ' ἀτομον ἐπὶ πλοίων 1.000 μέχρι 3.000 κοχ.

β) Τούλάχιστον 5,00 τ. μέτρων διὰ δύο (2) ἀτομα, 7,50 τ. μέτρων διὰ τρία (3) ἀτομα κ.ο.κ. ἐπὶ πλοίων, ἄνω τῶν 3.000 κοχ.

5. Ἐπὶ ἐπιβατηγῶν πλοίων ἀρχέτως χωρητικότητος καὶ ἐπὶ φορτηγῶν πλοίων 500 μέχρι 1.000 κοχ. τὸ ἐλάχιστον ἔμβαδὸν τῶν κοιτώνων θύναται νὰ εἶναι μικρότερον τοῦ καθοριζομένου εἰς τὰ ἐδάφια 1, 3 καὶ 4 τῆς παρούσης παραγράφου κατὰ ποσοστὸν ἐκ 10%.

6. Κατὰ τὴν καταμέτρησιν τοῦ ἔμβαδου τῶν κοιτώνων, ὡς ὠφέλικοι ἐπιφάνειαι λαμβάνονται ὑπ' ὄψιν καὶ αἱ καταλαμβανόμεναι ὑπὸ τῶν κλινῶν, τῶν ἐρμαρίων, τῶν βιβλιοθηκῶν, τῶν τραπεζῶν καὶ ὑπὸ πάσης ἐν γένει τῆς ἐπιπλώσεως καὶ ἐξοπλισμοῦ αὐτῶν, ἐκτός, τῶν ἀκανονίστου σχήματος ἐπιφανειῶν, αἵτινες εἶναι ἀκατάλληλοι πρὸς τοποθέτησιν ἐπίπλων ἢ δὲν ἐπιτρέπουν τὴν κυκλοφορίαν.

Β. Ὑπάρχοντα πλοία:

Προκειμένου περὶ ὑπαρχόντων φορτηγῶν καὶ ἐπιβατηγῶν πλοίων, θεὸν ὅπως δι' ἕκαστον ἀτομον διατίθενται 4,40 κυβικά μέτρα καὶ 1,40 τετραγωνικά μέτρα ἐπιφανείας δαπέδου κοιτώνος.

Ἄρθρον 11:

Ὑψος χώρων ἐνδικοιτήσεως.

Α. Νέα πλοία:

1. Εἰς πάντα τὰ διαμερίσματα τῶν χώρων ἐνδικοιτήσεως τοῦ πλοίου θεὸν ὅπως, ἐξασφαλιζεται ἐλευθέρη κυκλοφορία.

2. Τὸ καθαρὸν ὕψος τῶν χώρων ἐνδικοιτήσεως εἰς τὰ σημεῖα ἐλευθέρας κυκλοφορίας θεὸν νὰ εἶναι τούλάχιστον 1,95 μ.

Β. Ὑπάρχοντα πλοία:

Εἰς ὑπαρχοντα πλοία ἵνα ἀναγνωρισθῇ διαμερίσματά τι ὡς κατάλληλον διὰ τὴν ἐνδικοιτήσιν πληρώματος, θεὸν νὰ ἔχη ὕψος τούλάχιστον 2,29 μ., προκειμένου περὶ πλοίων ἄνω τῶν 1.600 κοχ. καὶ 2,13 προκειμένου περὶ μικρότερων πλοίων. Τὸ ὕψος μετρεῖται μετὰξὺ τῶν ἄνω ὀψων τῶν ζυγῶν.

Ἄρθρον 12.

Διαδρομοὶ χώρων ἐνδικοιτήσεως καὶ προστατευτικὰ κιγκλιδώματα.

Α. Νέα πλοία:

1. Οἱ διαδρομοὶ τῶν χώρων ἐνδικοιτήσεως, θεὸν νὰ πληροῦν τὰς κάτωθι προϋποθέσεις:

α) (ι) Εἰς φορτηγὰ (φ/γ) πλοία κάτω τῶν 1.600 κοχ. τὸ ἐλάχιστον καθαρὸν εὖρος τῶν κυρίων διαδρόμων νὰ εἶναι 0,75 μ.

(ιι) Εἰς φορτηγὰ (φ/γ) πλοία ἀπὸ 1.600—10.000 κοχ. ἐλάχιστον καθαρὸν εὖρος τῶν κυρίων διαδρόμων νὰ εἶναι 0,85 μ.

(ιιι) Εἰς φορτηγὰ (φ/γ) πλοία ἄνω τῶν 10.000 κοχ. τὸ ἐλάχιστον καθαρὸν εὖρος τῶν κυρίων διαδρόμων νὰ εἶναι τούλάχιστον 1,00 μ.

(ιiv) Εἰς ἐπιβατηγὰ (ε/γ) πλοία μικρᾶς ἀκτοπλοίας καὶ μεγαλύτερων ταύτης πλὺν τὸ εὖρος τῶν διαδρόμων νὰ καθορίζεται ἀνάλογα μετὰ τὸν ἀριθμὸν τῶν ἐξυπηρετούμενων εἰς ἕκαστον διαμερίσμα προσώπων. Πρὸς τοῦτο λαμβάνονται ὑπ' ὄψιν αἱ κατὰ περίπτωσιν ἰσχύουσαι διατάξεις «περὶ πυρμαχου προστασίας Ε/Γ πλοίων». Πάντως τὸ εὖρος τῶν κυρίων διαδρόμων ἐν οὐδεμιᾷ περιπτώσει ἐπιτρέπεται νὰ εἶναι μικρότερον τοῦ 0,90 μ.

β) Φέρουν χειρολαβὰς εἰς μίαν τούλάχιστον πλευρὰν πρὸς συγκράτησιν τοῦ πληρώματος. Αἱ χειρολαβὰς αὗται δὲν θεωροῦνται ὡς ἐμπόδια διὰ τὸν προσδιορισμὸν τοῦ καθαροῦ εὗρους τῶν διαδρόμων.

γ) Τηροῦνται πάντοτε ἐλεύθεροι ἀποσκευῶν ἢ ἐτέρων ἰαντικειμένων ἐμποδιζόντων τὴν κυκλοφορίαν.

2. Ἀπαγορεύεται ἡ, εἰς τοὺς διαδρόμους, ὡς καὶ εἰς τὰς αἰθούσας ψυχᾶργίας, τὰ ἐστιατόρια καὶ τοὺς λοιποὺς κοινοχρήστους χώρους, τοποθέτησις πτυσσόμενων κλινῶν, κλινωστρωμῶν κλπ. πρὸς θιανυκτέρευσιν μελῶν πληρώματος.

3. Προστατευτικὰ μεταλλικὰ κιγκλιδώματα, ὕψους ὡς τοῦτο καθορίζεται ὑπὸ τῆς ἐκάστοτε ἐν ἰσχύϊ Δ. Συμβάσεως περὶ γραμμῶν φορτώσεως, ἢ ἰσοδύναμα μέτρα, θεὸν ὅπως τοποθετοῦνται περιφερειακῶς τῶν ἀνοικτῶν καταστροφωμάτων. Κιγκλιδώματα πλευρῶν καταστροφωμάτων κειμένων πρὸς τὴν θάλασσαν, θεὸν ὅπως ἀποτελοῦνται ἐκ τριῶν σειρῶν κιγκλιθῶν, λοιπὰ κιγκλιδώματα θύναται νὰ ἀποτελοῦνται ἐκ δύο σειρῶν κιγκλιθῶν.

Β. Ὑπάρχοντα πλοία:

Αἱ διατάξεις τῶν ἐδαφίων 2 καὶ 3 τῆς παραγράφου Α' τοῦ παρόντος ἄρθρου ἐφαρμόζονται καὶ ἐπὶ τῶν ὑπαρχόντων πλοίων.

Ἄρθρον 13.

Κλῖναι.

Α. Νέα πλοία:

1. Εἰς τὸν Πλοιάρχον καὶ πάντα τὰ μέλη τοῦ πληρώματος θεὸν ὅπως διατίθεται βιαιότερα κλίνη τῶν ἀκολουθῶν διαστάσεων:

α) Τοῦ Πλοιάρχου ἐλάχιστων ἐσωτερικῶν διαστάσεων 1,98X1,20 μ.

β) Τῶν Ἀξιωματικῶν ἐλάχιστων ἐσωτερικῶν διαστάσεων 1,98X1,00 μ.

γ) Τοῦ κατωτέρου πληρώματος ἐλάχιστων ἐσωτερικῶν διαστάσεων 1,98X0,80 μ.

2. Εἰς πλοία κάτω τῶν 1.600 κοχ. αἱ ἐλάχισται διαστάσεις τῆς κλίνης τοῦ Πλοιάρχου θύναται νὰ εἶναι 1,98X1,00 μ.

3. Τὰ πλαίσια τῶν βάσεων τῶν κλινῶν, θεὸν νὰ εὐρίσκονται εἰς ἀπόστασιν 30 ἐκατοστημέτρων ἀπὸ τοῦ θαπέδου τῶν κοιτώνων. Αἱ κλῖναι δὲν ἐπιτρέπεται νὰ τοποθετοῦνται,

πέραν τῶν δύο, ἢ μία ὑπερβεν τῆς ἄλλης, ἐξαίρεσει τῶν ἐπιβατηγῶν καὶ τῶν ἀλιευτικῶν πλοίων ἐνθα ἐπιτρέπεται καὶ πλέον τῶν δύο.

4. Αἱ κλίναι, θέον ὅπως τοποθετοῦνται κατὰ τὴν διαμήκη ἔννοιαν τοῦ πλοίου, ἐκτὸς ἐὰν τοῦτο δὲν καθίσταται θυντόν.

5. Ὅπου αἱ κλίναι τοποθετοῦνται πλησίον τῶν ἐξωτερικῶν πλευρῶν τοῦ πλοίου, ἢ πλησίον διαφραγμάτων, τῶν ὁποίων ἡ ἐτέρα ὀψις ἐκτίθεται εἰς δυσμενεῖς καιρικὰς καταστάσεις ψύχους ἢ θερμότητος ὑπὸ ὑψηλᾶς θερμοκρασίας, θέον νὰ προβλέπεται κατάλληλος μόνωσις διὰ ξύλου ἢ ἐτέρου ἰσοδυνάμου μονωτικοῦ ὕλικου, διαχωρίζουσα τὴν κλίνην ἀπὸ τὰς πλευρὰς ἢ τὰ διαφράγματα τοῦ πλοίου.

6. Ἀπαγορεύεται ἡ τοποθέτησις δύο ἢ περισσοτέρων κλινῶν ἐν ἐπαφῇ κατὰ πλευράν. Τοῦτο ἐπιτρέπεται μόνον εἰς τὰ ἐπιβατηγὰ καὶ τὰ ἀλιευτικὰ πλοῖα, ἐφ' ὅσον ὑπάρχει διάθρομος πρὸς τὰς πλευρὰς τῶν κλινῶν, τὰς ἀντιθέτους τῶν ἐφαπταμένων, καί, παραπέτασμα μεταξὺ τῶν δύο κλινῶν.

7. Τὸ πλαίσιον τῆς βάσεως ἐκάστης κλίνης, θέον ὅπως εἶναι μεταλλικὸν ἢ ξύλινον, ἢ δὲ βάσις νὰ συνίσταται ἐκ συνδυασμοῦ ἐλατηρίων ἐξασφαλιζόντων ἐλαστικότητα ἢ νὰ φέρη κλιναστρωμνὴν πληροῦσαν τὴν ἀπαιτήσιν ταύτην (στρωματέξ).

8. Δι' ἐκάστην κλίνην, θέον ὅπως διατίθεται κλινοστρωμνὴ.

9. Ὅταν χρησιμοποιῶνται σωληνοειδῆ πλαίσια διὰ τὴν κατασκευὴν τῆς βάσεως τῆς κλίνης, ταῦτα θέον νὰ εἶναι ἐσφραγισμένα διὰ λόγους συντηρήσεως καὶ ὑγιεινῆς.

10. Αἱ ἐξωτερικαὶ πλευραὶ τῶν κλινῶν, θέον ὅπως κατασκευάζονται ἐκ σκληρᾶς ξυλείας ἢ ἐτέρου καταλλήλου ὕλικου.

Β. Ὑπάρχοντα πλοῖα:

Προκειμένου περὶ ὑπαρόντων πλοίων, θέον ὅπως διατίθεται εἰς τὸν Πλοίαρχον καὶ πάντα τὰ μέλη πληρώματος ἰδιαίτερα κλίνη ἐλαχίστων ἐσωτερικῶν διαστάσεων 1,90 X 0,68 μ. Αἱ διατάξεις τῶν ἐθαφίων 6, 7 καὶ 8 τῆς παραγράφου Α' τοῦ παρόντος ἄρθρου ἐφαρμόζονται καὶ ἐπὶ τῶν ὑπαρχόντων πλοίων.

Ἄρθρον 14.

Ἐπίπλωσις καὶ ἐξοπλισμὸς τῶν κοιτῶνων.

Α. Νέα πλοῖα:

1. Ἐντὸς ἐκάστου κοιτῶνος, θέον νὰ ὑφίσταται ἰδιαίτερον ἐρμάριον δι' ἕκαστον ἐνδαισιώμενον καὶ ἐπαρκῆς ἀριθμὸς κρεμαστῶν. Αἱ ἐλάχισται διαστάσεις τῶν ἐρμαρίων, θέον νὰ εἶναι ὕψους 1,60 μ. καὶ διατομῆς 0,27 μ².

2. Εἰς ἕκαστον ἐνδαισιώμενον, θέον νὰ διατίθεται ἐπίσης συρτάριον χωρητικότητος τοῦλάχιστον 0,055 κυβ. μέτρων.

3. α) Ἀπαντες οἱ κοιτῶνες, θέον νὰ εἶναι ἐφωδισμένοι διὰ καταλλήλων ἀτομικῶν καθισμάτων ἀναλόγως τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἐνδαισιωμένων, πλὴν τῆς περιπτώσεως ὅπου ὑφίσταται ἀνάκλιντρον (καναπέ) ὅπου δὲν ἀπαιτοῦνται περισσότερα τοῦ ἐνὸς καθίσματα.

β) Οἱ θαλαμίσκοι Ἀξιοματικῶν, θέον νὰ διαθέτουν ἀνάκλιντρον (καναπέ) διαστάσεων ἀναλόγων πρὸς τὴν ἐπιφάνειαν ἐκάστου θαλαμίσκου.

4. Εἰς ἕκαστον κοιτῶνα, θέον ὅπως ὑπάρχη τράπεζα ἢ γραφεῖον μονήμου τύπου ἢ τύπου φέροντος προεκτάσεις, αἱ ὅποιαι διπλώνουν πρὸς τὰ κάτω ἢ συμπτύσσονται ἐντὸς αὐτοῦ.

5. Αἱ παραφωτίδες τῶν κοιτῶνων, θέον ὅπως φέρουν παραπετάσματα.

6. Ἐντὸς τῶν κοιτῶνων, θέον ὅπως ὑφίσταται, καθρέπτης καί, εἰ δυνατόν, μικρὰ ἐρμάρια διὰ τὴν φύλαξιν μικρῶν ἀντικειμένων.

7. Πλησίον τῶν κοιτῶνων, θέον νὰ διατίθεται μικρὰ ἀποθήκη μετὰ ἐπαρκούς ἀριθμοῦ κρεμαστῶν, κατάλληλος διὰ τὴν τοποθέτησιν ἐνδυμασιῶν ἐργασίας. Ὁ χώρος οὗτος θέον ὅπως ἀερίζεται ἐπαρκῶς.

8. Ἐπὶ ἀλιευτικῶν πλοίων, ἐφ' ὅσον δὲν ὑφίστανται εἰς τὰ ἐστιατόρια θέσεις δι' ἅπαντας τοὺς ἐπιβαίνοντας, κατάλληλος τράπεζα, θέον νὰ ὑφίσταται ἐντὸς τῶν κοιτῶνων, διὰ τὴν ἐστίασιν ἐπ' αὐτῆς τῶν εἰς τὸν κοιτῶνα ἐνδαισιωμένων.

Εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην, πλέον τῆς τράπεζης, ἐντὸς τῶν κοιτῶνων ἢ εἰς θέσιν πλησίον αὐτῶν, θέον νὰ ὑφίστανται κατάλληλα ἐρμάρια διὰ τὴν τοποθέτησιν ἀποκλειστικῶς τῶν συσκευῶν ἐστίασεως.

9. Αἱ ἀποθήκαι καὶ τὰ ἐρμάρια, θέον νὰ φέρουν ἀνοίγματα εἰς τὸ ἀνώτατον καὶ κατώτατον σημεῖον αὐτῶν πρὸς ἀερισμόν.

10. Ἡ ἐπίπλωσις ἐν γένει τῶν κοιτῶνων, θέον νὰ εἶναι κατασκευασμένη ἐκ λεῖων καὶ στερεῶν ὕλικῶν μὴ ὑποκειμένων εἰς στρεβλώσεις.

Β. Ὑπάρχοντα πλοῖα:

Προκειμένου περὶ ὑπαρχόντων πλοίων, θέον ὅπως ἐντὸς ἐκάστου κοιτῶνος ὑφίσταται ἰδιαίτερον ἐρμάριον, δι' ἕκαστον ἐνδαισιώμενον ἐλαχίστων διαστάσεων 1,60 μ. ὕψους καὶ διατομῆς 0,20 μ² καὶ ἐπαρκῆς ἀριθμὸς κρεμαστῶν. Αἱ διατάξεις τῶν παραγράφων 4, 5, 6, 7 καὶ 8 τοῦ παρόντος ἄρθρου ἐφαρμόζονται καὶ ἐπὶ τῶν ὑπαρχόντων πλοίων.

ΜΕΡΟΣ Γ'

Κοινόχρηστοι χώροι — Μέσα ψυχαγωγίας.

Ἄρθρον 15.

Ἐστιατόρια.

Α. Νέα πλοῖα:

1. Ἐπὶ τῶν πλοίων, ἐξαίρουμένων τῶν ἐπιβατηγῶν τῶν ἐκτελούντων πλοῖας μικρᾶς ἀκτοπλοίας καὶ βραχυτέρους, θέον νὰ ὑφίσταται ἰδιαίτερον ἐστιατόριον διὰ τὸν Πλοίαρχον καὶ τοὺς ἀξιωματικούς καὶ ἕτερον, κεχωρισμένον, διὰ τὸ κατώτερον πλήρωμα.

2. Τὰ ἐστιατόρια, θέον νὰ εἶναι τοιοῦτων διαστάσεων καὶ νὰ εἶναι κατὰ τοιοῦτον τρόπον διαρρυθμισμένα, ὥστε ἅπαντα τὰ ἄτομα, διὰ τὴν ἐξυπηρέτησιν τῶν ὁποίων προορίζονται, νὰ δύνανται νὰ ἐστῶνται ταυτοχρόνως. Τὰ ἐπιβατηγὰ καὶ ἀλιευτικὰ πλοῖα ἐπιτρέπεται νὰ διαθέτουν ἐστιατόρια κατάλληλα διὰ τὴν ταυτόχρονον ἐστίασιν ποσοστοῦ μόνον ἐκ τοῦ πληρώματος, τούτου καθοριζομένου ὑπὸ τῆς Ἐπιθεωρήσεως Ἐμπορικῶν Πλοίων (ΕΕΠ), λαμβανούσης ὑπ' ὄψιν τὰ ἐκτελούμενα ταξείδια, τὰς συνθήκας ἐργασίας ἐφ' ἐκάστου πλοίου καὶ τὰ ἐν παραγράφῳ 8 τοῦ ἄρθρου 14 τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ προβλεπόμενα διὰ τὰ ἀλιευτικὰ πλοῖα.

3. Ἐκάστη τράπεζα ἐστιατορίου θέον νὰ διαθέτῃ ἐπιφάνειαν τοῦλάχιστον 0,25 μ² καὶ μεταπικρὸν εὖρος τοῦλάχιστον 0,55 μ. δι' ἕκαστον ἄτομον. Ἡ ἐπιφάνεια θέον νὰ συνίσταται ἐκ καταλλήλου ὕλικου καὶ νὰ φέρη κολλητὰς ἐνώσεις. Αἱ τράπεζαι καὶ τὰ καθίσματα θέον νὰ τοποθετοῦνται κατὰ τοιοῦτον τρόπον ὥστε ἡ πρόσθυσίς των νὰ εἶναι εὐχερής.

Αἱ ἔδραι τῶν καθισμάτων θέον νὰ κατασκευάζονται ἐξ ὕλικου ἀνθεκτικοῦ εἰς τὴν ὑγρασίαν καὶ νὰ μὴ φέρουν σχισμάς.

4. Τὰ ἐστιατόρια, ἀναλόγως τοῦ πληρώματος, θέον νὰ ἐξοπλίζονται δι' εἰδῶν ἐστίασεως.

5. Εἰς ἅπαντα τὰ πλοῖα πλησίον ἐκάστου ἐστιατορίου, θέον νὰ διατίθενται:

α) Κατάλληλος ἐγκατάστασις παροχῆς φυσικοῦ καὶ θερμοῦ ὕδατος μετὰ λεκανῶν διὰ τὴν πλύσιν τῶν σκευῶν ἐστίασεως.

β) Σκευοφυλάκιον διὰ τὴν σύλαξιν αὐτῶν.

γ) Ἡλεκτρικὸν ψυγεῖον πρὸς ἐξυπηρέτησιν τῶν χρησιμοποιοῦντων τὸ ἐστιατόριον μελῶν πληρώματος, καὶ

δ) Ἐγκατάστασις παροχῆς ψυχροῦ γλυκοῦ ὕδατος ἢ φορητοῦ ψύκτου ὕδατος εἰς κοινοχρήστους χώρους.

6. Ἡ ΕΕΠ δύναται νὰ ἐξαίρῃ τῆς συμμορφώσεως πρὸς ἀπάσας ἢ ἐνίνας ἐκ τῶν ἀπαιτήσεων τῶν διατάξεων τοῦ παρόντος ἄρθρου, ἐπιβατηγὰ πλοῖα, ἐφ' ὅσον ἐκ τῆς φύσεως καὶ τῶν εἰδικῶν συνθηκῶν τοῦ ταξιδίου των, δὲν κρίνονται ὡς ἀπαραίτητοι ἢ δὲν τυγχάνουν πρακτικῶς ἐφαρμοσμοί.

B. Υπάρχοντα πλοία:

Αί διατάξεις τῶν ἐδαφίων 1, 2, 4, 5 καὶ 6 τῆς παραγράφου Α' τοῦ παρόντος ἄρθρου ἐφαρμόζονται καὶ ἐπὶ τῶν ὑπαρχόντων πλοίων.

"Ἀρθρον 16.

Αἰθουσαι ψυχαγωγίας — Καπνιστήρια.

A. Νέα πλοία:

1. Πλοία 500 — 15.000 κοχ., δέον ὅπως διαθένται ἐν καπνιστήριον διὰ τὸν Πλοίαρχον καὶ τοὺς Ἀξιωματικούς καὶ ἐν διὰ τὸ κατώτερον προσωπικόν.

2. Πλοία ἄνω τῶν 15.000 κοχ., δέον ὅπως διαθένται πέραν τῶν ἐν παρ. 1 καὶ αἰθουσῶν ψυχαγωγίας.

3. Οἱ κατὰ τ' ἀνωτέρω χώροι καπνιστηρίων δύνατον νὰ εἶναι συνεχόμενοι μετὰ τῶν ἐστιατορίων, ἐφ' ὅσον διαθένται τὴν κατάλληλον ἐπιφάνειαν, ἀλλὰ οὐχὶ ἐνιαῖοι μετ' αὐτῶν.

4. Τὰ καπνιστήρια, δέον νὰ ἐφοδιάζονται δι' ἐπιτραπέζιων παιγνιδίων (σκάκι — τάβλι — κλπ.). Αἱ αἰθουσαι ψυχαγωγίας δέον νὰ ἐφοδιάζονται ἀναλόγως τοῦ ἀριθμοῦ τῶν μελῶν τοῦ πληρώματος, δι' ἱκανοῦ ἀριθμοῦ ἐπιτραπέζιων παιγνιδίων καὶ διὰ τραπέζης ἐπιτραπέζιου ἀντισφαιρίσεως (πίγκ — πόνγκ).

5. Τὰ καπνιστήρια καὶ αἱ αἰθουσαι ψυχαγωγίας, δέον ὅπως κατασκευάζονται, ἐπιπλώνονται καὶ ἐξοπλίζονται κατὰ τρόπον ἐξυπηρετοῦντα τὸν σκοπὸν δι' ὃν προορίζονται.

6. Αἱ διατάξεις τῆς παρούσης παραγράφου δὲν ἐφαρμόζονται ἐπὶ τῶν ἐπιβατηγῶν πλοίων τῶν ἐκτελούντων πλόας μικρᾶς ἀκτοπλοίας καὶ ὁραχυτέρους.

B. Υπάρχοντα πλοία:

Αἱ διατάξεις τῆς παραγράφου Α' τοῦ παρόντος ἄρθρου, ἐκτὸς τοῦ ἐδαφίου 4 αὐτῆς δὲν ἐφαρμόζονται ἐπὶ τῶν ὑπαρχόντων ἐπιβατηγῶν πλοίων καὶ τῶν ὑπαρχόντων φορτηγῶν πλοίων τῶν κάτω τῶν 15.000 κοχ. ἐφ' ὅσον οἱ διατιθέμενοι, ὡς ἐστιατόρια Ἀξιωματικῶν καὶ λοιποῦ πληρώματος, χώροι, εἶναι ἐπαρκεῖς καὶ προσφέρονται καὶ διὰ τὴν ψυχαγωγίαν τοῦ πληρώματος κατὰ τὰς ὥρας μὴ ἐστίαςεως. Εἰς πλοία μὴ ὑποχρεούμενα ὅπως διαθένται καὶ μὴ διαθένοντα καπνιστήρια ἢ αἰθουσῶν ψυχαγωγίας, τὰ ἀνωτέρω μέσα ψυχαγωγίας (ἐπιτραπέζια παιγνίδια) δέον ὅπως διατίθενται εἰς τὰ χρησιμοποιούμενα, παραλλήλως καὶ ὡς χώροι ψυχαγωγίας, ἐστιατόρια.

"Ἀρθρον 17.

Βιβλιοθήκαι.

Νέα πλοία καὶ ὑπάρχοντα πλοία:

1. Πλοία 1.600 κοχ. καὶ ἄνω δέον ὅπως ἐφοδιάζονται διὰ βιβλιοθήκης ἐμπλουτισμένης διὰ καταλλήλων βιβλίων, μορφωτικοῦ ἰδία περιεχομένου, ἐκ τῶν παρὰ τοῦ ΥΕΝ συνιστωμένων. Εἰδικώτερον πλοία 1.600 ἕως 3.000 κοχ. ἐφοδιάζονται διὰ (50) τοῦλάχιστον βιβλίων, πλοία 3.001 ἕως 8.000 κοχ. ἐφοδιάζονται διὰ (80) τοῦλάχιστον βιβλίων καὶ πλοία 8.001 κοχ. καὶ ἄνω ἐφοδιάζονται διὰ (120) τοῦλάχιστον βιβλίων τακτικῶς ἀνανεουμένων ὡς καὶ διὰ κινηματογραφικῶν ταινιῶν ἢ ταινιῶν τηλεοράσεως κλειστοῦ κυκλώματος, ἀναλόγως τῆς φερεμένης ἐπὶ τοῦ πλοίου συσκευῆς, διδακτικοῦ περιεχομένου σχετικῶς μὲ τὰ ληπτέα μέτρα προστασίας τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς ἐν θαλάσῃ, τὰς ἐπιχειρήσεις διασώσεως πλοίου καὶ ἐπιβατῶν ἐξ αἰτίων ναυτικῶν ἀτυχημάτων (ὡς πυρκαϊᾶς, προσαρξέως, ἀκυβερνησίας κλπ.). Ἡ προβολὴ τῶν ταινιῶν τούτων πραγματοποιεῖται μερίμνῃ τοῦ Πλοιάρχου ἐκ περιτροπῆς κατὰ συχνὰ χρονικὰ διαστήματα πρὸς ἐπιμέμφωσιν τοῦ πληρώματος καὶ εἰδικώτερον τῶν νέων ναυτικῶν.

2. Αἱ βιβλιοθήκαι, δέον νὰ τοποθετοῦνται εἰς τὸ καπνιστήριον Ἀξιωματικῶν, ἐπὶ τῶν κάτω τῶν 15.000 κοχ. πλοίων, καὶ εἰς τὴν αἰθουσῶν ψυχαγωγίας ἐπὶ τῶν ἄνω τῶν 15.000 κοχ. Εἰς πλοία μὴ ὑποχρεούμενα ὅπως διαθένται καὶ μὴ διαθένοντα καπνιστήρια ἢ αἰθουσῶν ψυχαγωγίας, ἢ βιβλιοθήκη θὰ δύναται νὰ τοποθετῇται εἰς οἰονδήποτε πρόσφορον χώρον.

3. Αἱ διατάξεις τοῦ παρόντος ἄρθρου δὲν ἐφαρμόζονται ἐπὶ ἐπιβατηγῶν πλοίων ἐκτελούντων ἡμερινὸς πλόας.

"Ἀρθρον 18.

Μέσα ψυχαγωγίας.

A. Νέα πλοία:

1. Πλοία 500 μέχρι 1.600 κοχ. δέον ὅπως ἐφοδιάζονται διὰ τῶν κάτωθι μέσων ψυχαγωγίας:

α) Ραδιοφώνου παγκοσμίου λήψεως δι' ἕκαστον καπνιστήριον καὶ

β) Τηλεοράσεως ἀνοικτοῦ κυκλώματος δι' ἕκαστον καπνιστήριον ἢ ἐστιατόριον.

2. Πλοία 1.601 μέχρι 8.000 κοχ. δέον νὰ ἐφοδιάζονται διὰ τῶν κάτωθι μέσων ψυχαγωγίας:

α) Ραδιοφώνου παγκοσμίου λήψεως δι' ἕκαστον καπνιστήριον.

β) Τηλεοράσεως ἀνοικτοῦ κυκλώματος δι' ἕκαστον καπνιστήριον ἢ ἐστιατόριον.

γ) Μαγνητοφώνου ἢ κασσετοφώνου, ἢ συσκευῆς δισκοφώνου (πίκ — ἅπ) ἀνεξαρτήτου ἢ ἐξηρητημένης μετὰ τοῦ ραδιοφώνου. Οἰαδήποτε ἐκ τῶν ἀνωτέρω συσκευῶν ὑφίσταται εἰς τὸ πλοῖον δέον νὰ εἶναι συνδεδεμένη μετὰ μεγαφῶνων ἐγκατεστημένων εἰς τὰ καπνιστήρια καὶ ἐστιατόρια.

3. Πλοία 8.001 κοχ. καὶ ἄνω, δέον νὰ ἐφοδιάζονται διὰ τῶν κάτωθι μέσων ψυχαγωγίας:

α) Ραδιοφώνου παγκοσμίου λήψεως δι' ἕκαστον καπνιστήριον.

β) Τηλεοράσεως ἀνοικτοῦ καὶ κλειστοῦ κυκλώματος δι' ἕκαστον καπνιστήριον ἢ ἐστιατόριον, τῆς τηλεοράσεως κλειστοῦ κυκλώματος δυναμένης νὰ ἀντικατασταθῇ ὑπὸ κινηματογράφου.

γ) Μαγνητοφώνου ἢ κασσετοφώνου, ἢ συσκευῆς δισκοφώνου (πίκ — ἅπ) ἀνεξαρτήτου ἢ ἐξηρητημένης μετὰ τοῦ ραδιοφώνου. Οἰαδήποτε ἐκ τῶν ἀνωτέρω συσκευῶν ὑφίσταται εἰς τὸ πλοῖον δέον νὰ εἶναι συνδεδεμένη μετὰ μεγαφῶνων ἐγκατεστημένων εἰς τὰ καπνιστήρια καὶ ἐστιατόρια.

4. Ἐπὶ φορτηγῶν πλοίων ἄνω τῶν 15.000 κοχ. καὶ ἐπὶ ἐπιβατηγῶν πλοίων ἄνω τῶν 5.000 κοχ., οἱ κοιτῶνες τῶν Πλοιάρχου καὶ Α' Μηχανικοῦ, δέον νὰ ἐφοδιάζονται διὰ:

α) Τηλεοράσεως,

β) Ραδιοφώνου, καὶ

γ) Μικροῦ ἡλεκτρικοῦ ψυγείου.

5. Τὰ ἐπιβατηγὰ πλοία τὰ ἐκτελοῦντα πλόας ἐσωτερικοῦ, ἀνεξαρτήτως χωρητικότητος, δέον νὰ ἐφοδιάζονται διὰ τῶν ἐν ἐδαφίῳ 1 τῆς παρούσης παραγράφου μέσων ψυχαγωγίας.

B. Υπάρχοντα πλοία:

Αἱ διατάξεις τῆς παραγράφου Α' τοῦ παρόντος ἄρθρου ἐκτὸς τοῦ ἐδαφίου 4 αὐτῆς, ἐφαρμόζονται καὶ ἐπὶ τῶν ὑπαρχόντων πλοίων.

"Ἀρθρον 19.

Ἀφροδευτήρια — Λουτήρες — Νιπτήρες.

A' Νέα πλοία:

1. (α) Ἐπὶ παντὸς πλοίου, δέον ὅπως διατίθεται εἰς κατάλληλον χώρον διὰ τοὺς Ἀξιωματικούς καὶ τὸ κατώτερον πλήρωμα τοῦλάχιστον ἐν (1) ἀφροδευτήριον, λουτρὸν ἢ καταιονητὴρ (ντούς) καὶ νιπτήρ τροφοδοτούμενος διὰ θερμοῦ καὶ ψυχροῦ γλυκεῶς ὕδατος, ἀνὰ ἕξ ἄτομα διὰ τὰ ὅποια δὲν διατίθενται ἐγκαταστάσεις ὑγιεινῆς καθοριζόμεναι εἰς τὰς ἐπαμένας παραγράφους τοῦ παρόντος ἄρθρου. Ὅσakis ἐπὶ τοῦ πλοίου ἀπασχολοῦνται καὶ γυναῖκες δέον νὰ διατίθενται ἰδιαίτεραι ὑγιειναι ἐγκαταστάσεις δι' αὐτάς.

(β) Ἐπὶ παντὸς πλοίου, διὰ τὸν Πλοίαρχον, δέον νὰ ὑφίσταται συνεχόμενος τοῦ κοιτῶνος ἰδιαίτερον λουτρὸν μετὰ ἀφροδευτήριου, λουτήρος ἢ καταιονητήρος (ντούς) καὶ νιπτήρος τροφοδοτούμενον διὰ θερμοῦ καὶ ψυχροῦ γλυκεῶς ὕδατος. Ὁ νιπτήρ δύναται νὰ εἶναι ἐγκατεστημένος ἐντὸς τοῦ κοιτῶνος.

2. 'Επὶ πλοίων 5.000 μέχρι 15.000 κοχ. πέντε (5) τουλάχιστον κοιτώνες, τῶν ἀρχαιοτέρων κατὰ τὰς οἰκείας διατάξεις Ἀξιωματικῶν, δέον νὰ διαθέτουν συνεχόμενον ἰδιαιτέρον λουτρόν μετὰ ἀφοδευτηρίου, λουτήρος ἢ καταιονητήρος (ντοῦς) καὶ νιπτήρος τροφοδοτουμένων διὰ θερμοῦ καὶ ψυχροῦ γλυκέος ὕδατος. Ὁ νιπτήρ δύναται νὰ εἶναι ἐγκατεστημένος ἐντὸς τοῦ κοιτώνος.

3. 'Επὶ πλοίων 15.001 κοχ. καὶ ἄνω οἱ κοιτώνες τῶν Ἀξιωματικῶν δέον νὰ διαθέτουν, συνεχόμενον ἰδιαιτέρον λουτρόν μετὰ ἀφοδευτηρίου, λουτήρος ἢ καταιονητήρος (ντοῦς) καὶ νιπτήρος, τροφοδοτουμένων διὰ θερμοῦ καὶ ψυχροῦ γλυκέος ὕδατος. Ὁ νιπτήρ δύναται νὰ εἶναι ἐγκατεστημένος ἐντὸς τοῦ κοιτώνος.

4. 'Επὶ πλοίων 25.001 κοχ. καὶ ἄνω, πλὴν τῶν ἐπιβατηγῶν, διὰ κάθε δύο μέλη τοῦ κατωτέρου πληρώματος, δέον νὰ διατίθεται λουτρόν μετὰ ἀφοδευτηρίου, λουτήρος ἢ καταιονητήρος (ντοῦς) καὶ νιπτήρος, τροφοδοτουμένων διὰ θερμοῦ καὶ ψυχροῦ γλυκέος ὕδατος, εἴτε συνεχόμενον μεταξὺ δύο κοιτῶνων, εἴτε καίμενον ἑναντι τῶν εἰσόδων δύο παρακειμένων κοιτῶνων.

5. 'Επὶ πλοίων 5.001 κοχ. καὶ ἄνω, ἐξαίρεσει τῶν ἐπιβατηγῶν, εἰς ἕκαστον κοιτῶνα ἀξιωματικῶν ἢ κατωτέρου πληρώματος, δέον νὰ διατίθεται νιπτήρ τροφοδοτούμενος διὰ γλυκέος θερμοῦ καὶ ψυχροῦ ὕδατος, ἐκτὸς ἐὰν ὑφίσταται νιπτήρ ἐγκατεστημένος ἐντὸς λουτροῦ, συμφῶνως πρὸς τὰ ἐδάφια 2, 3 καὶ 4 τῆς παρούσης παραγράφου.

6. Ἀνωθεν ἕκαστον νιπτήρος, δέον νὰ ὑφίσταται καθρέπτης ἰκανῶν διαστάσεων καὶ ἡλεκτροδότης (πρίζα) στεγανοῦ τύπου διὰ ξυριστικὰς μηχανάς.

7. 'Επὶ πλοίων 1.600 κοχ. καὶ ἄνω, δέον νὰ διατίθενται:

α) ἀφοδευτήριον, περιλαμβανόν λεκάνην καὶ νιπτήρα τροφοδοτούμενον διὰ γλυκέος θερμοῦ καὶ ψυχροῦ ὕδατος, πλησίον τῆς γεφύρας, πρὸς ἐξυπηρέτησιν τῶν ἐν αὐτῇ ἐκτελούντων ὑπηρεσίαν ἀνδρῶν, καὶ

β) ἀφοδευτήριον, ὁμοίως ὡς ἀνωτέρω, πλησίον τοῦ μηχανοστασίου, πρὸς ἐξυπηρέτησιν τῶν εἰς τοῦτο ἐκτελούντων ὑπηρεσίαν ἀνδρῶν.

8. 'Επὶ ἐπιβατηγῶν καὶ ἀλιευτικῶν πλοίων τῶν ὁποίων τὸ συνήθως χρησιμοποιούμενον προσωπικόν, υπερβαίνει τὰ ἑκατὸν ἄτομα, τοῦ ἰδίου φύλου, νὰ διατίθεται ἐν ἀφοδευτήριον ἀνὰ 10 ἄτομα.

9. 'Εν πάσῃ περιπτώσει ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀφοδευτηρίων δὲν ἐπιτρέπεται νὰ εἴναι κατώτερος τῶν:

α) τριῶν (3) εἰς πλοῖα 500 μέχρις 800 κοχ.,

β) τεσσάρων (4) εἰς πλοῖα 801 μέχρι 3.000 κοχ.,

γ) πέντε (5) εἰς πλοῖα 3.001 μέχρις 6.000 κοχ.,

δ) ἑξ (6) εἰς πλοῖα ἄνω τῶν 6.001 κοχ.

10. 'Επὶ ἐπιβατηγῶν πλοίων ἐκτελούντων πλόας μικρᾶς ὀκτοπλοῖας καὶ μακρυτέρους καὶ ἐπὶ φορηγῶν πλοίων, μεταξὺ τοῦ πληρώματος τῶν ὁποίων συμπεριλαμβάνονται περισσότεραι τῶν τριῶν γυναικῶν, δέον νὰ διατίθεται εἰς αὐτάς τουλάχιστον ἐν ἀφοδευτήριον.

11. 'Εὰν ὁ σταθμὸς ἀσυρμάτου εὐρίσκεται εἰς ἀπομακρυσμένον σημεῖον ἀπὸ τοὺς χώρους ἐνδαιτησεως, δέον νὰ ὑφίσταται ἰδιαιτέρος καὶ πλήρης χώρος ὑγιεινῆς πλησίον αὐτοῦ.

12. Τὰ ἀφοδευτήρια δέον ὅπως ἐξαερίζονται ἀπ' εὐθείας εἰς τὴν ἀτμόσφαιραν ἀνεξαρτήτως ἀπὸ κάθε ἄλλο τμήμα τῶν χώρων ἐνδαιτησεως.

13. Εἰς ἅπαντα τὰ ἀφοδευτήρια θὰ διατίθεται ἐπαρκὲς ῥέον ὕδωρ, κατὰ πάντα χρόνον, χειριζόμενον ἀνεξαρτήτως.

Β. Ὑπάρχοντα πλοῖα:

Προκειμένου περὶ ὑπαρχόντων πλοίων θεῶν ὅπως διατίθεται εἰς κατάλληλον χώρον διὰ τὸ προσωπικόν αὐτοῦ, ἐν (1) ἀφοδευτήριον, λουτρόν ἢ καταιονητήρ (ντοῦς) ἀνὰ ὀκτὼ (8) ἄτομα διὰ τὰ ὅποια δὲν διατίθενται ἰδιαιτέροι χώροι ὑγιεινῆς.

Ἐπίσης δέον ὅπως διατίθεται εἰς (1) νιπτήρ ἀνὰ ἑξ ἄτομα. Ἐὰν ὁ ἀριθμὸς πληρώματος υπερβαίνει τοὺς ἑκατὸν δέον νὰ διατίθεται ἀνὰ ἓν εἰσέτι ἀφοδευτήριον ἀνὰ 20 ἄτομα

διὰ τοὺς πλέον τῶν ἑκατὸν. Αἱ διατάξεις τῶν ἐδαφίων 11, 12 καὶ 13 τῆς παραγράφου Α' τοῦ παρόντος ἄρθρου ἐφαρμόζονται καὶ ἐπὶ τῶν ὑπαρχόντων πλοίων.

Ἄρθρον 20.

Μέσα πλύσεως.

Α. Νέα πλοῖα:

1. 'Επὶ παντὸς φορηγοῦ πλοίου, δέον ὅπως διατίθενται ἐν ἡ περισσότερα μέσα πλύσεως τοῦ ἱματισμοῦ (πλυντήρια μηχανοκίνητα ἢ ἡλεκτροκίνητα) ἐπαρκoῦς χωρητικότητος καὶ ἰκανότητος διὰ τὴν ἐξυπηρέτησιν τοῦ προσωπικοῦ τοῦ πλοίου. Ἐπίσης δέον νὰ διατίθενται μέσα ξηράνσεως ἢ χώροι ξηράνσεως τοῦ πλυνομένου ἱματισμοῦ καταλλήλως, θερμαινόμενοι καὶ ἐξαερίζόμενοι, ὡς καὶ μέσα σιδηρώματος τοῦ ἱματισμοῦ.

2. Ἐπιβατηγὰ πλοῖα ἐκτελούντα πλόας ἐξωτερικοῦ, δέον ὅπως διαθέτουν ἐν (1) μηχανοκίνητον ἢ ἡλεκτροκίνητον πλυντήριον ἀνὰ εἴκοσι πέντε (25) ἄτομα. Τῆς ἀπαιτήσεως ταύτης ἀπαλλάσσονται τὰ ἐπιβατηγὰ πλοῖα αὐτὰ διαθέτουν ὀργανωμένον συγκρότημα πλυντηρίων, διὰ τὸν ἱματισμὸν τῶν ἐπιβατῶν, ἰκανὸν νὰ ἐξυπηρετήσῃ καὶ τὰς ἀνάγκας τοῦ προσωπικοῦ τούτων. Πλοῖα διαθέτοντα εἰδικὸν προσωπικὸν θὰ τὴν πλύσιν τοῦ ἱματισμοῦ πληρώματος, ὕδωνται νὰ φέρουν ἐν τουλάχιστον πλυντήριον ἐπαρκoῦς χωρητικότητος καὶ ἰκανότητος πρὸς ἐξυπηρέτησιν τῶν ἀναγκῶν τοῦ προσωπικοῦ.

3. Αἱ διατάξεις τῆς παρούσης παραγράφου δὲν ἐφαρμόζονται ἐπὶ τῶν ἐπιβατηγῶν καὶ φορηγῶν πλοίων τῶν ἐκτελούντων πλόας ἐσωτερικοῦ.

Β. Ὑπάρχοντα πλοῖα:

Αἱ διατάξεις τῆς παραγράφου Α' τοῦ παρόντος ἄρθρου, ἐφαρμόζονται καὶ ἐπὶ τῶν ὑπαρχόντων πλοίων.

Ἄρθρον 21.

Μαγειρεῖα.

Α. Νέα πλοῖα:

1. Τὰ μαγειρεῖα δέον ὅπως ἐφοδιάζονται δι' ἐπαρκoῦς καὶ καταλλήλου ἐξοπλισμοῦ διὰ τὴν ἐξυπηρέτησιν τοῦ διὰ τοῦ πλοίου μεταφερομένου ἀνωτάτου ἀριθμοῦ προσώπων.

2. Ταῦτα θεῶν ὅπως φωτίζονται ἐπαρκoῦς, ἐξαερίζονται καὶ ἀερίζονται, ἐκτὸς τοῦ φυσικοῦ ἀερισμοῦ ἐὰν ὑφίσταται καί, διὰ τεχνητοῦ τοιοῦτου, διὰ καταλλήλου μηχανικοῦ συστήματος ἐπιτυγχανομένων εἴκοσι (20) τουλάχιστον ἐναλλαγῶν τοῦ ἀέρος, καθ' ὥραν τοῦ χώρου λογιζομένου κενοῦ.

3. Αἱ ἐστὶαι πυρὸς τῶν μαγειρειῶν δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ἐφάπτονται τῶν πλευρῶν καὶ τῶν κατακυρῶν διαφραγμάτων τοῦ πλοίου.

Β. Ὑπάρχοντα πλοῖα:

Αἱ διατάξεις τῶν ἐδαφίων 1 καὶ 2 τῆς παραγράφου Α' τοῦ παρόντος ἄρθρου ἐφαρμόζονται καὶ ἐπὶ τῶν ὑπαρχόντων πλοίων, εἰς τὰ ὅποια θεῶν νὰ ἐπιτυγχάνωνται θεῖα (10) τουλάχιστον ἐναλλαγὰι ἀέρος.

Ἄρθρον 22.

Ἀναρρωτήρια.

Α. Νέα πλοῖα:

1. 'Επὶ πλοίων 1.600 κοχ. καὶ ἄνω, θεῶν ὅπως διατίθεται ἰδιαιτέρον διαμέρισμα ὡς ἀναρρωτήριον.

2. Τὸ εὖρος τῶν εἰσόδων τῶν ἀναρρωτηρίων, θεῶν νὰ εἶναι τουλάχιστον 75 ἑκατοστάμετρα.

3. Τὰ ἀναρρωτήρια δέον νὰ φωτίζονται ὡς καὶ οἱ λοιποὶ χώροι ἐνδαιτησεως ἀλλὰ ἐπὶ πλέον νὰ ὑφίσταται καὶ ἐγκατάστασις φορητῆς ἡλεκτρικῆς λυχνίας.

4. Ὁ ἀριθμὸς τῶν διατιθεμένων κλινῶν τῶν ἀναρρωτηρίων δὲν ἐπιτρέπεται νὰ εἶναι μικρότερος τῶν:

α) Μῖας (1) ἐπὶ πλοίων μετὰ πληρώματος μέχρις 20 μελῶν.

β) Δύο (2) ἐπὶ πλοίων μετὰ πληρώματος μέχρι 40 μελῶν.

γ) Τριῶν (3) ἐπὶ πλοίων μετὰ πληρώματος ἄνω τῶν 40 μελῶν.

Ἐφ' ὅσον τὸ πλοῖον διαθέτει μονοκλίνους θαλαμίσκους δι' ἅπαντα τὰ μέλη τοῦ πληρώματος, αἱ κατὰ τὰ ἐδάφια (β)

και (γ) κλίνει του άναρρωτηρίου θύναται να μειωθούν εις μίαν (1).

5. Πλησίον εκάστης κλίνης, θέον όπως ύφίσταται ήλεκτρικόν κομβίον προς κλίσιν βοηθείας υπό του άθθενους.

6. Συνεχομένης του άναρρωτηρίου, θέον να ύφίσταται πλήρης χώρος ύγιεινής (άφουδετήριον, νιπτήρ, λουτήρ).

7. Οί χώροι ύγιεινής του άναρρωτηρίου, δεν έπιτρέπεται να χρησιμοποιούνται υπό έτέρων πλήν άσθενών προσώπων.

8. Είς τὸ άναρρωτήριον θέον να διατίθεται έρμάριον, ως τῶν κοιτώνων, και μικρά ιματιοθήκη προς φύλαξιν τῶν συνθονίων και τῶν κλινοστρεπασμάτων αὐτοῦ.

9. Τὸ άναρρωτήριον θέον να κατασκευάζεται εις κατάλληλον χώρον επί του πλοίου εις τρόπον ὥστε να εξασφαλίζεται ή άνετος διακονή τῶν άσθενών.

10. Άπαγορεύεται ή χρησιμοποίησις του άναρρωτηρίου δι' έτέρους σκοπούς εκτός εκείνου δι' ὃν προορίζεται.

11. Η ένδειξις «Άναρρωτήριον» άναγράφεται άνεξιτήλως επί ή ύπερθεν τῆς έξωτερικῆς πλευράς τῆς θύρας εισόδου του άναρρωτηρίου.

12. Αί διατάξεις τῆς παρούσης παραγράφου δεν εφαρμόζονται επί έπιβατηγῶν πλοίων εκτελούντων ήμερινούς άκτοπλοϊκούς πλόας.

Β. Υπάρχοντα πλοία:

Αί διατάξεις τῶν εδαφίων 1, 3, 5, 7, 10 και 11 τῆς παραγράφου Α' του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και επί τῶν υπάρχοντων πλοίων.

Πλοία ὀλικῆς χωρητικότητος μικροτέρας τῶν 2.500 κόρων εις ᾧ δεν είναι πρακτικῶς εφαρμόσιμη ή άνωτέρω άπαίτησις, λόγω τῆς φύσεως τῶν ταξειδίων των, θύναται να άπαλλαγούν τῆς ὑποχρέωσως ὑπάρξεως "Άναρρωτηρίου.

"Άρθρον 23.

Κολυμβητικαί Δεξαμεναί.

Α. Νέα πλοία:

1. Κολυμβητικὴν μόνιμον δεξαμενήν, θέον όπως διαδέτουν τὰ άνω τῶν 20.000 κοχ. πλοία εξαίρεισι τῶν έπιβατηγῶν.

2. Η έπιφάνεια τῆς κολυμβητικῆς δεξαμενῆς θέον να είναι τουλάχιστον 16μ².

3. Η κολυμβητικὴ δεξαμενὴ θύναται να πληροῦται διὰ θαλασσίου ὕδατος είτε δι' ἰδιαιτέρας μόνιμου έγκαταστάσεως είτε διὰ του δικτύου πυρκαϊᾶς του πλοίου. Κατάλληλα μηχανικά μέσα θέον να προβλέπωνται διὰ τὴν συνεχὴ έναλλαγὴν του ὕδατος τῆς κολυμβητικῆς δεξαμενῆς.

Β. Υπάρχοντα πλοία:

Αί διατάξεις τῆς παραγράφου Α' του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και επί τῶν υπάρχοντων δεξαμενοπλοίων και πλοίων συνθεδυσμένων μεταφορῶν άνω τῶν 20.000 κοχ. ἐφ' ὧν ή δεξαμενὴ θύναται να είναι μὴ μόνιμος.

ΜΕΡΟΣ Δ'

Υποδότηα στοιχεία.

"Άρθρον 24.

Σχέδια—Μελέται—Συμμόρφωσις.

Νέα πλοία και ὑπάρχοντα:

1. Πρό τῆς έναρξεως τῆς ναυπηγήσεως πλοίου ή τῆς εκτελέσεως εὐρείας εκτάσεως μετασκευῶν τῶν χώρων ένδιναιτήσεως Πλοιάρχου και πληρώματος αὐτοῦ, ὑποβάλλονται ὁπωσδήποτε εις Ἐπιθεώρησιν Ἐμπορικῶν Πλοίων (ΕΕΠ), προκειμένου περὶ έπιβατηγῶν πλοίου, ή εις Ἐπιθεώρησιν Ἐμπορικῶν Πλοίων (ΕΕΠ) ή έξουσιοδοτημένον Ὅργανισμόν, προκειμένου περὶ φορτηγῶν πλοίου, τὰ κάτωθι σχέδια και μελέται:

(α) Σχέδια γενικῆς διατάξεως πλοίου.

(β) Σχέδια διατάξεως χώρων ένδιναιτήσεως, εις ᾧ θὰ εμφαίνωνται λεπτομερῶς οἱ άτομικοί, κοινόχρηστοι, βοηθητικοί και λοιποὶ χώροι και θὰ άπεικονίζωνται αἱ θέσεις του μόνιμου έξοπλισμοῦ τῶν άτομικῶν χώρων.

(γ) Σχέδια διατάξεως συστήματος άερισμοῦ, εξαερισμοῦ και θερμάνσεως μετὰ στοιχείων, σχετικῶς μετὰ τὴν επάρκειαν τῶν εγκαταστάσεων κεχωρισμένων διὰ τοὺς χώρους ύγιεινῆς, μαγειρείου, κοιτώνας, εστιατόρια και χώρους άναψυχῆς.

2. Μετὰ τὸ πέρας τῆς ναυπηγήσεως και πρό τῆς θέσεως του πλοίου εις ὑπηρεσίαν, ἐλέγχεται και εξασκρίβουται άρμοδίως ή πλήρης συμμόρφωσις του πλοίου προς τὰ προβλεπόμενα υπό τῶν ὡς άνω έγκειμένων σχεδίων και τὰς διατάξεις του παρόντος Κανονισμοῦ.

3. Αἱ διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και επί μετασκευῶν εὐρείας εκτάσεως, συνεπεία τῶν ὁποίων επέρχεται αξιόλογος μεταβολή εις τοὺς χώρους ένδιναιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II.

Φορτηγὰ και έπιβατηγὰ πλοία ἀπὸ 100—500 κοχ.

ΜΕΡΟΣ Α'

Νέα πλοία.

"Άρθρον 25.

Κατασκευὴ τῶν χώρων ένδιναιτήσεως.

1. Τὰ διαφράγματα τῶν χώρων ένδιναιτήσεως τὰ ταυτιζόμενα μετὰ τὰς πλευράς του πλοίου θέον να επενδύωνται διὰ καταλλήλου μονωτικοῦ ὕλικου, εξασφαλιζομένης οὕτω κατὰ τὸ δυνατόν πλήρους μόνωσεως έναντι του ψύχους και του καύσωνος.

2. Τὰ διαφράγματα του φωταγωγοῦ—άεραγωγῶ του μηχανοστασίου και αἱ σωληνώσεις, ἁτμοῦ, πετρελαίου και θερμοῦ ὕδατος, ἐφ' ὅσον διέρχονται τῶν χώρων ένδιναιτήσεως θέον να επενδύωνται διὰ καταλλήλου μονωτικοῦ ὕλικου, ὥστε να εξασφαλίζεται επάρκῃς μόνωσις προς πλήρη άπορρόφησιν τῆς ἁκτινοβολουμένης θερμότητος.

3. Ἀνοικτὰ χαλύβδινα καταστρώματα σχηματίζοντα ὁροφὴν χώρων ένδιναιτήσεως θέον να επενδύωνται εσωτερικῶς διὰ καταλλήλου μονωτικοῦ ὕλικου, ὡς εν παραγρ. (1) του παρόντος άρθρου!

4. Η έπιφάνεια τῆς εσωτερικῆς επενδύσεως τῶν χώρων ένδιναιτήσεως θέον να είναι λεία και συνεχῆς, τοιαύτης δὲ συστάσεως ὥστε να καθαρίζεται εύχερῶς.

5. Τὰ διαφράγματα και αἱ ὁροφαὶ τῶν χώρων ένδιναιτήσεως θέον να ἔχουν φωτεινὰ χρώματα εις τρόπον ὥστε να καθίσταται εύχερῆς ή διατήρησις τῆς καθαριότητος αὐτῶν.

6. Τὰ βάπεδα τῶν χώρων ένδιναιτήσεως θέον να καλύπτονται διὰ καταλλήλου ὕλικου, εξασφαλίζοντος μόνωσιν και άντοχήν εις τὴν ὑγρασίαν.

7. Αἱ συναρμογαί, μεταξὺ θαπέδων και διαφραγμάτων, τῶν χώρων ένδιναιτήσεως, θέον να καλύπτονται διὰ καταλλήλου ὕλικου προς άποφυγὴν ρωγμῶν.

8. Τὰ διαφράγματα τῶν χώρων ύγιεινῆς (λουτρά, πλυντήρια, άφουδετήρια) θέον όπως συνίστανται εκ χάλυδος ή έτέρου καταλλήλου ὕλικου εξασφαλίζοντος στεγανότητα μεταξὺ τῶν χώρων.

9. Εἰς τοὺς χώρους ένδιναιτήσεως προβλέπεται σύστημα ικανοποιητικῆς άποστραγγίσεως. Οἱ σωλῆνες είναι επάρκῶν διαστάσεων και είναι κατὰ τέτοιο τρόπο τοποθετημένες ὥστε να μειώνεται ὁ κίνδυνος εμφράξεως και να εξυπηρετῆται ὁ καθαρισμός.

10. Εἰς καμία περίπτωση οἱ κοιτῶνες κατασκευάζωνται πρῶταθεν του στεγανοῦ συγκρούσεως.

11. Τὰ μέσα προσβάσεως, ή κατασκευὴ και ή διαρρύθμισις τῶν χώρων ένδιναιτήσεως είναι τέτοια ὥστε να εξασφαλίζεται επάρκῃς άσφάλεια και προστασία έναντιόν του καιροῦ και τῆς θαλάσσης.

12. Δὲν ὑπάρχουν ἁπ' εὐθείας ἁνοίγματα προς τοὺς κοιτῶνες ἀπὸ χώρους φορτίου και μηχανημάτων, ή ἀπὸ μαγειρεία και χώρους λαμπτήρων και χρωμάτων ή ἀπὸ τὸ μηχανοστάσιον, τὸ κατὰστρωμα και ἄλλες ἀποθήκας χύδην φορτίου και θαλάμους ξεράσεως.

Ἐκεῖνο τὸ τμήμα του διαφράγματος (μπουλμὲς) ποὺ διαχωρίζει τοὺς άνωτέρω χώρους ἀπὸ τοὺς κοιτῶνας καθῶς επί-

σης και τὰ ἑξωτερικά διαφράγματα τῶν κοιτῶνων, εἶναι ἐπαρκoὺς ἀντοχῆς καὶ ὑδατοστεγῇ καὶ ὅπου εἶναι δυνατόν ἀεροστεγῇ. Ἐὰν θύραι κοιτῶνων καὶ θύραι μηχανοστασίου εὐρίσκονται ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ διαδρόμου, αἱ θύραι μηχανοστασίου δεόν νὰ κλείουν αὐτομάτως.

Ἄρθρον 26.

Ἀερισμός τῶν χώρων ἐνδαιιτήσεως.

1. Ἀπαντες οἱ χώροι ἐνδαιιτήσεως τοῦ πλοίου δεόν ὅπως ἀερίζονται ἐπαρκῶς, διὰ καταλλήλου μηχανικοῦ συστήματος, ἐπιτυχανόμενων τουλάχιστον δέκα (10) ἐναλλαγῶν τοῦ ἀέρος κατ' ὥραν τῶν χώρων λογιζομένων κενῶν.

2. Τὰ ἀνοίγματα ἐξ ἀερισμοῦ τῶν χώρων ἐνδαιιτήσεως, δεόν νὰ τοποθετῶνται κατὰ τοιοῦτον τρόπον, ὥστε νὰ μὴ προκαλοῦνται κατὰ τὸ δυνατόν ρεύματα καὶ ἐνόχλησις τῶν ἐνδαιιτωμένων.

Ἄρθρον 27.

Θέρμανσις τῶν χώρων ἐνδαιιτήσεως.

1. Ἀπάντα τὰ πλοῖα δεόν ὅπως ἐφοδιάζονται διὰ καταλλήλου συστήματος θερμάνσεως εἰς τρόπον ὥστε οἱ χώροι ἐνδαιιτήσεως αὐτῶν νὰ θερμαίνονται ἐπαρκῶς.

2. Θερμαντικά μέσα θύναται νὰ εἶναι εἴτε ἀτμός, εἴτε ὕδωρ, εἴτε ἀήρ, εἴτε κεκαλυμμένα ἠλεκτρικά στοιχεῖα, εἴτε συνδυασμός τούτων, ἀπαγορευμένης τῆς χρησιμοποίησεως δηλητηριωδῶν ἀερίων, θερμαστῶν πετρελαίου ἢ ἠλεκτρικῶν θερμαστῶν μετὰ ἀκαλύπτων στοιχείων.

3. Τὰ θερμαντικά σώματα, δεόν νὰ κατασκευάζονται καὶ τοποθετοῦνται κατὰ τοιοῦτον τρόπον ὥστε νὰ ἀποκλείωνται κίνδυνοι πυρκαϊᾶς ἢ ἀτυχήματος ἢ ἐνόχλησις τῶν ἐνδαιιτωμένων.

Ἄρθρον 28.

Φωτισμός τῶν χώρων ἐνδαιιτήσεως.

1. Ἀπαντες οἱ χώροι ἐνδαιιτήσεως δεόν ὅπως φωτίζονται ἐπαρκῶς.

2. Ἐπαρκῆς θεωρεῖται ὁ φωτισμός ὁ ὁποῖος παρέχει τὴν δυνατότητα, εἰς ἄτομον φυσιολογικῆς ὀπτικῆς ὀξύτητος, ἀνεξαρτησίως, εἰς οἰονδήποτε σημεῖον, ἐφημερίδος.

3. Ἐντὸς τῶν κοιτῶνων, πλὴν τῶν λοιπῶν φωτιστικῶν σωμάτων, παρὰ τὴν κεφαλὴν ἐκάστης κλίνης, δεόν νὰ ὑφίσταται καταλλήλως διατεταγμένον φωτιστικὸν σῶμα, μετὰ διακόπτου, πρὸς ἀνάγκησιν.

Ἄρθρον 29.

Διάκρισις κοιτῶνων.

1. Οἱ κοιτῶνες ἀναλόγως τῶν ἐνδαιιτωμένων διακρίνονται εἰς τὰς ἀκολουθοῦσας κατηγορίας:

- (i) Πλοίαρχου,
- (ii) Ἀξιωματικῶν, καὶ
- (iii) Κατωτέρου πληρώματος.

2. Ἐξωτερικῶς τῆς θύρας ἐκάστου κοιτῶνος, δεόν νὰ ἀναγράφεται καλαισθῆτως, διὰ χαράξεως ἢ ἀνεξιτήτως εἰς ποῖαν τῶν ἀνωτέρω κατηγοριῶν ἀνήκει ὁ κοιτῶν. Προκειμένου περὶ κοιτῶνων κατωτέρου πληρώματος ἀναγράφεται ὁμοίως ὡς ἀνωτέρω καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐν αὐτῷ ἐνδαιιτωμένων.

Ἄρθρον 30.

Διάθεσις κοιτῶνων.

1. Εἰς τὸν Πλοίαρχον καὶ τὸν Α' Μηχανικὸν δεόν νὰ διατίθεται ἄτομικὸς κοιτῶν.

2. Εἰς τοὺς Ἀξιωματικούς δεόν νὰ διατίθεται, εἴτε ἄτομικὸς κοιτῶν εἴτε κατ' ἀνώτατον ὅριον, ἀνὰ δύο (2) ἄτομα, εἰς κοιτῶν.

3. Εἰς τὸ κατώτερον πλήρωμα δεόν νὰ διατίθεται, εἴτε ἄτομικὸς κοιτῶν, εἴτε κατ' ἀνώτατον ὅριον, ἀνὰ τέσσαρα (4) ἄτομα, εἰς κοιτῶν.

Ἄρθρον 31.

Ὑψος χώρων ἐνδαιιτήσεως.

Τὸ καθαρὸν ὕψος τῶν χώρων ἐνδαιιτήσεως εἰς τὰ σημεῖα ἐλευθέρας κυκλοφορίας δεόν νὰ εἶναι τουλάχιστον 1,90 μ.

Ἄρθρον 32.

Διάδρομοι χώρων ἐνδαιιτήσεως καὶ προστατευτικὰ κιγκλιδώματα.

1. Οἱ διάδρομοι τῶν χώρων ἐνδαιιτήσεως δεόν νὰ πληροῦν τὰς κάτωθι προϋποθέσεις:

α) Τὸ ἐλάχιστον καθαρὸν εὖρος τῶν κυρίων διαδρόμων νὰ εἶναι 0,75 μ.

β) Φέρουν χειρολαβὰς εἰς τὴν μίαν τουλάχιστον πλευρὰν πρὸς συγκράτησιν τοῦ πληρώματος.

Αἱ χειρολαβὰι αὗται θὲν θεωροῦνται ὡς ἐμπόδια διὰ τὸν προσδιορισμὸν τοῦ καθαρῶ εὗρους τῶν διαδρόμων.

2. Προστατευτικὰ μεταλλικὰ κιγκλιδώματα, ὕψους ὡς τοῦτο καθορίζεται ὑπὸ τῆς ἐκάστοτε ἐν ἰσχύϊ Διεθνoῦς Συμβάσεως περὶ γραμμῶν φορτώσεως, ἢ ἰσοδύναμα μέσα δεόν ὅπως τοποθετοῦνται περιφερειακῶς τῶν ἀνοικτῶν καταστροφωμάτων. Κιγκλιδώματα πλευρῶν καταστροφωμάτων, κεκλιμένων πρὸς τὴν θάλασσαν, δεόν ὅπως ἀποτελοῦνται ἐκ τριῶν σειρῶν κιγκλίδων, λοιπὰ κιγκλιδώματα θύναται νὰ ἀποτελοῦνται ἐκ δύο σειρῶν κιγκλίδων.

Ἄρθρον 33.

Κλῖναι.

1. Εἰς τὸν Πλοίαρχον καὶ πάντα τὰ μέλη τοῦ πληρώματος δεόν ὅπως διατίθεται ἰδιαίτερα κλίνη ἐλαχίστων ἐσωτερικῶν διαστάσεων 1,98 X 0,80 μ.

2. Ὅπου αἱ κλῖναι τοποθετοῦνται πλησίον, τῶν ἐξωτερικῶν πλευρῶν τοῦ πλοίου, ἢ πλησίον διαφραγμάτων, τῶν ὁποίων ἡ ἐτέρα ὀψὲς ἐκτίθεται εἰς δυσμενεῖς καιρικές καταστάσεις ψύχους ἢ θερμότητος ὑπὸ ὑψηλᾶς θερμοκρασίας, δεόν νὰ προβλέπεται κατάλληλος μόνωσις διὰ ξύλου ἢ ἐτέρου ἰσοδύναμου μονωτικοῦ ὑλικοῦ, διαχωρίζουσα τὴν κλινὴν ἀπὸ τὰς πλευρὰς ἢ τὰ διαφράγματα τοῦ πλοίου.

3. Ἀπαγορεύεται ἡ τοποθέτησις δύο ἢ περισσοτέρων κλινῶν ἐν ἐπαφῇ κατὰ πλευρὰν, τοῦτο ἐπιτρέπεται μόνον εἰς τὰ ἐπιβατηγὰ καὶ τὰ ἀλιευτικὰ πλοῖα, ἐφ' ὅσον ὑπάρχει διάδρομος, πρὸς τὰς πλευρὰς τῶν κλινῶν, τὰς ἀντιθέτους τῶν ἐφαπτομένων, καί, παραπέτασμα μεταξὺ τῶν δύο κλινῶν.

4. Τὸ πλάσιον τῆς βάσεως ἐκάστης κλίνης, δεόν ὅπως εἶναι μεταλλικὸν ἢ ξύλινον, ἢ δὲ θάσις νὰ συνίσταται ἐν συνδυασμῷ ἐλαττηρίων ἐξασφαλιζόντων ἐλαστικότητα ἢ νὰ φέρῃ κλινοστρωμνὴν πληροῦσαν τὴν ἀπαιτήσιν ταύτην (στρωματέξ).

Ἄρθρον 34.

Ἐπιπλώσεις καὶ ἐξοπλισμός τῶν κοιτῶνων.

1. Ἐντὸς ἐκάστου κοιτῶνος, δεόν νὰ ὑφίσταται ἰδιαίτερον ἱμάριον καὶ συρτάρι δι' ἕκαστον ἐνδαιιτῶμενον.

2. Ἀπαντες οἱ κοιτῶνες δεόν νὰ εἶναι ἐφοδιασμένοι διὰ καταλλήλων καθισμάτων πρὸς χρῆσιν τῶν ἐνδαιιτωμένων.

3. Εἰς ἕκαστον κοιτῶνα, δεόν ὅπως ὑπάρχει τράπεζα ἢ γραφεῖον μονίμου τύπου φέροντος προεκτάσεις αἱ ὁποῖαι διπλώνουν πρὸς τὰ κάτω ἢ συμπτύσσονται ἐντὸς αὐτοῦ.

Ἄρθρον 35.

Ἐστιατόρια καὶ μέσα ψυχαγωγίας.

1. Ἐπὶ τῶν πλοίων, δεόν νὰ ὑφίσταται ἰδιαίτερον ἐστιατόριον διὰ τὸν Πλοίαρχον καὶ τοὺς Ἀξιωματικούς καὶ ἕτερον κεχωρισμένον διὰ τὸ κατώτερον πλήρωμα.

2. Πλοῖα ὀλικῆς χωρητικότητος μικρότερας τῶν 300 κώρων δυνατόν νὰ διαθέτουν ἐν μόνον ἐστιατόριον.

3. Τὰ ἐστιατόρια δεόν νὰ διαθέσουν ἐπιφάνειαν διὰ τὴν ταυτόχρονον ἐστίασιν τοῦ προσωπικοῦ, πλὴν τῶν ἐκτελούντων φυλακὴν νὰ εἶναι δὲ ἐξοπλισμένα διὰ τῶν ἀπαραιτήτων εἰδῶν ἐστίασεως.

4. Τὰ ἐστιατόρια δέον ὅπως ἐφοδιάζονται διὰ τῶν κάτωθι τουλάχιστον μέσων ψυχαγωγίας, ἢ χρήσις τῶν ὁποίων δὲν ἐπιτρέπεται κατὰ τὰς ὥρας φαγητοῦ:

- α) Δι' ἐπιτραπέζιων παιγνιδίων (σκάκι — τάβλι).
- β) Διὰ ραδιοφώνου.

Ἄρθρον 36.

Ἀφοδευτήρια — Λουτήρες — Νιπτήρες — Χῶροι φυλάξεως ἐνδυμασιῶν ἐργασίας.

1. Ἐπὶ παντὸς πλοίου, δέον ὅπως διατίθεται εἰς κατάλληλον χώρον διὰ τὸ προσωπικὸν αὐτοῦ ἐν (1) ἀφοδευτήριον, λουτήρον ἢ καταιονητήρ (ντους) ὡς καὶ νιπτήρ τροφοδοτούμενος διὰ θερμοῦ καὶ ψυχροῦ γλυκεοῦ ὕδατος, ἀνά ἕξ (6) ἄτομα διὰ τὰ ὁποῖα δὲν διατίθενται ἰδιαιτέροι χώροι ὑγιεινῆς.

2. Τὰ ἀφοδευτήρια δέον ὅπως ἐξεριζώνται ἀπ' εὐθείας εἰς τὴν ἀτμόσφαιραν ἀνεξαρτήτως ἀπὸ κάθε ἄλλο τμήμα τῶν χώρων ἐνδισιτήσεως. Εἰς ἅπαντα τὰ ἀφοδευτήρια θὰ διατίθεται ἐπαρκὲς ρέον ὕδωρ, κατὰ πάντα χρόνον, χειριζόμενον ἀνεξαρτήτως.

3. Διὰ τὸ κρέμασμα τῶν ἀδιαβρόχων (νιπτεράδων), θὰ διατίθεται, πλησίον τῶν κοιτῶνων, ἐπαρκὲς καὶ καλῶς ἀερίζόμενος χώρος.

Ἄρθρον 37.

Μαγειρεῖα.

1. Ἐπὶ πλοίων τῶν ὁποίων ἡ φύσις καὶ ἡ διάρκεια τῶν ταξειδίων ἀπαιτοῦν τὴν ὑπαρξίν μαγειρείων, δέον ὅπως ταῦτα, ἐφοδιάζονται δι' ἐπαρκoὺς καὶ καταλλήλου ἐξοπλισμοῦ διὰ τὴν ἐξυπηρέτησιν τοῦ διὰ τούτων μεταφερομένου ἀνωτάτου ἀριθμοῦ προσώπων.

2. Δέον ὅπως ταῦτα φωτίζονται ἐπαρκῶς, ἐξεριζώνται δὲ καὶ ἀερίζονται ἱκανοποιητικῶς διὰ τοῦ φυσικοῦ ἢ τεχνικοῦ ἀερισμοῦ.

3. Αἱ ἐστίαι πυρὸς τῶν μαγειρείων δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ἐφάπτονται τῶν πλευρῶν καὶ τῶν διαχωριστικῶν διαφραγμάτων τοῦ χώρου εἰς ὃν εὐρίσκονται.

Ἄρθρον 38.

Ἵποβλητέα στοιχεῖα.

Πρὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς ναυπηγήσεως ἢ εὐρείας ἐκτάσεως μετασκευῆς τῶν χώρων ἐνδισιτήσεως πληρώματος, πλοίων, ὑποβάλλονται ὁπωσδήποτε εἰς τὴν Ε.Ε.Π., προκειμένου περὶ ἐπιβατηγῶ πλοίου, ἢ εἰς Ἐπιθεώρησιν Ἐμπορικῶν Πλοίων (ΕΕΠ) ἢ ἐξουσιοδοτημέναν Ὁργανισμόν, προκειμένου περὶ φορτηγῶ πλοίου, σχέδια γενικῆς διατάξεως εἰς ἃ ἐμφαίνονται λεπτομερῶς οἱ ἀτομικοί, κοινόχρηστοι, βοηθητικοὶ καὶ λοιποὶ χώροι.

ΜΕΡΟΣ Β'

Ἵπάρχοντα πλοῖα.

Ἄρθρον 39.

Κατασκευὴ—Ἀερισμός—Θέρμανσις καὶ Φωτισμός τῶν χώρων ἐνδισιτήσεως.

1. Εἰς καμμίαν περίπτωσιν οἱ κοιτῶνες θὰ κατασκευάζονται πρῶταθεν τοῦ στεγανοῦ συγκρούσεως.

2. Δὲν ὑπάρχουν ἀπ' εὐθείας ἀνοίγματα πρὸς τοὺς κοιτῶνες ἀπὸ χώρους φορτίου καὶ μηχανημάτων ἢ ἀπὸ μαγειρεῖα καὶ χώρους λυχνιῶν καὶ χρωμάτων ἢ ἀπὸ τὸ μηχανοστάσιον, τὸ κατὰστρωμα καὶ ἄλλες ἀποθῆκες χύδην φορτίου καὶ θαλάμους ξηράσεως.

Ἐκεῖνο τὸ τμήμα τοῦ διαφράγματος (μπουλμῆς) ποὺ διαχωρίζει τοὺς ἀνωτέρω χώρους ἀπὸ τοὺς κοιτῶνες καθὼς καὶ τὰ ἐξωτερικὰ διαφράγματα τῶν κοιτῶνων θὰ εἶναι ἐπαρκoὺς ἀντοχῆς καὶ ὑδατοστεγῆ καὶ ὅπου εἶναι δυνατόν ἀεροστεγῆ. Ἐὰν θύραι κοιτῶνων καὶ θύραι μηχανοστασίου εὐρίσκονται ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ διαδρόμου, αἱ θύραι μηχανοστασίου δέον νὰ κλείνουν αὐτομάτως.

3. Στoὺς χώρους ἐνδισιτήσεως θὰ προβλέπεται ἐπαρκὲς σύστημα ἀποστραγγίσεως. Οἱ σωλῆνες θὰ εἶναι ἐπαρκῶν διαστάσεων καὶ θὰ εἶναι κατὰ τέτοιο τρόπο τοποθετημένους ὥστε νὰ μειώνεται ὁ κίνδυνος ἐμφράξεως καὶ νὰ ἐξυπηρετεῖται ὁ καθαρισμός.

4. Ἄπαντες οἱ χώροι ἐνδισιτήσεως τοῦ πληρώματος δέον ὅπως ἀερίζονται ἐπαρκῶς διὰ κατάλληλου μηχανικοῦ συστήματος ἢ συστήματος διοχετεύοντος φυσικὸν ἀερισμὸν.

5. Ἄπαντα τὰ πλοῖα δέον ὅπως ἐφοδιάζονται διὰ κατάλληλου συστήματος θερμάνσεως εἰς τρόπον ὥστε οἱ χώροι ἐνδισιτήσεως αὐτῶν νὰ θερμαίνονται ἐπαρκῶς. Τοῦτο δύναται νὰ ἐπιτευχθῇ εἴτε δι' ἠλεκτρικῆς ἐγκαταστάσεως ἢ διὰ τοιαύτης ἀτμοῦ ἢ θερμοῦ ὕδατος ἢ θερμοῦ ἀέρος. Εὐλύινα φορτηγὰ πετρελαιοκίνητα καὶ ἀλιευτικά γενικῶς πλοῖα ὀλικῆς χωρητικότητος μέχρι 250 κάρων, δύναται νὰ ἐξαίρουνται ἐκ τῆς ὑποχρέσεως διὰ ἐγκατάστασιν συστήματος θερμάνσεως, ἐφ' ὅσον οἱ ἐκτελούμενοι ὑπ' αὐτῶν πλοῖες εἶναι μικρᾶς σχετικῶς διάρκειας καὶ τὰ πλοῖα ἐκ κατασκευῆς δὲν διαθέτουν τὴν κατάλληλον πηγὴν ἐνεργείας γιὰ παροχὴ θερμάνσεως καὶ ὑφίσταται οὐσιαστικὴ ἀδυναμία συμμορφώσεως τῶν.

6. Οἱ πρὸς ἐνδισιτήσιν τοῦ πληρώματος διατιθέμενοι χώροι δέον ὅπως φωτίζονται ἐπαρκῶς.

Ἄρθρον 40.

Κοιτῶνες καὶ ἐξοπλισμός αὐτῶν.

1. Ἰδιαιτέροι κοιτῶνες δέον ὅπως διατίθενται δι' ἑκάστην κατηγορίαν τοῦ προσωπικοῦ τοῦ πλοίου ὡς ἀκολούθως:

- (α) Πλοίαρχου,
- (β) Ἀξιωματικῶν, καὶ
- (γ) Κατωτέρου πληρώματος.

2. Εἰς τὸν Πλοίαρχον καὶ πάντα τὰ μέλη τοῦ πληρώματος δέον ὅπως διατίθεται ἰδιαιτέρα κλίνη ἐλαχίστων, ἐσωτερικῶν διαστάσεων 1,90 μ. X 0,68 μ.

3. Ἐντὸς ἑκάστου κοιτῶνος δέον νὰ ὑφίσταται ἰδιαιτέρον ἐρμάριον καὶ συρτάρι δι' ἑκαστον ἐνδισιτῶμενον.

4. Ἀπαγορεύεται ἡ τοποθέτησις δύο ἢ περισσοτέρων κλινῶν ἐν ἐπαφῇ κατὰ πλευράν, τοῦτο ἐπιτρέπεται μόνον εἰς τὰ ἐπιβατηγὰ καὶ τὰ ἀλιευτικά πλοῖα, ἐφ' ὅσον ὑπάρχει διάδρομος, πρὸς τὰς πλευράς τῶν κλινῶν τὰς ἀντιθέτους τῶν ἐφαπτομένων καὶ παραπέτασμα μεταξὺ τῶν δύο κλινῶν.

5. Εἰς ἑκαστον κοιτῶνα δέον ὅπως ὑπάρχει τράπεζα ἢ γραφεῖον μονίμου τύπου ἢ τύπου φέροντος προεκτάσεις αἱ ὁποῖαι διπλώνουν πρὸς τὰ κάτω ἢ συμπύσσονται ἐντὸς αὐτοῦ.

Ἄρθρον 41.

Ὑψος χώρων ἐνδισιτήσεως.

Ἵνα ἀνγχωρισθῇ διαμέρισμά τι κατάλληλον διὰ τὴν ἐνδισιτήσιν πληρώματος δέον νὰ ἔχῃ ὕψος τουλάχιστον 2,10 μ. μετρούμενον μεταξὺ τῶν ἄνω ὀφειῶν τῶν ζυγῶν.

Ἄρθρον 42.

Ἐστιατόρια καὶ μέσα ψυχαγωγίας.

1. Ἐπὶ τῶν πλοίων, δέον νὰ ὑφίσταται ἰδιαιτέρον ἐστιατόριον διὰ τὸν Πλοίαρχον καὶ ἕτερον κειχωρισμένον διὰ τὸ πλῆρωμα.

2. Πλοῖα ὀλικῆς χωρητικότητος μικροτέρας τῶν 300 κάρων δύναται νὰ διαθέτουν ἐν μόνον ἐστιατόριον.

3. Τὰ ἐστιατόρια δέον νὰ διαθέτουν ἐπιφάνειαν διὰ τὴν ταυτόχρονον ἐστίασιν τοῦ προσωπικοῦ, πλὴν τῶν ἐκτελούντων φυλακὴν, νὰ εἶναι δὲ ἐξωπλισμένα, διὰ τῶν ἀπαραιτητῶν εἰδῶν ἐστιασεως.

4. Τὰ ἐστιατόρια δέον ὅπως ἐφοδιάζονται διὰ τῶν κάτωθι τουλάχιστον μέσων ψυχαγωγίας, ἢ χρήσις τῶν ὁποίων δὲν ἐπιτρέπεται κατὰ τὰς ὥρας φαγητοῦ:

- (α) Διὰ ἐπιτραπέζιων παιγνιδίων (σκάκι—τάβλι),
- (β) Διὰ ραδιοφώνου.

Άρθρον 43.

Αφοδευτήρια—Λουτήρες—Νιπτήρες—Χώροι
φυλάξεως ένδυμασιών εργασίας.

1. Δέον όπως διατίθεται εις κατάλληλον χώρον, διά τὸ προσωπικὸν αὐτοῦ, ἐν (1) αφοδευτήριον, λουτήρον ἢ καταιονητήρ (ντους) ἀνά ὁκτώ (8) άτομα, διά τὰ ὁποῖα δὲν διατίθενται ἰδιαίτεροι χώροι ὑγιεινῆς.

Ἐπίσης δέον όπως διατίθεται εἰς (1) νιπτήρ ἀνά ἑξ (6) άτομα.

2. Ἐὰν ὁ σταθμὸς ἀσυρμάτου εὐρίσκεται εἰς ἀπομακρυσμένον σημεῖον ἀπὸ τοὺς χώρους ἐνδαιτήσεως δέον νὰ ὑφίσταται ἰδιαίτερος καὶ πλήρης χώρος ὑγιεινῆς πλησίον αὐτοῦ.

3. Τὰ δάπεδα τῶν χώρων ὑγιεινῆς δέον όπως κατασκευάζονται ἀπὸ στερεὸ ὕλικὸ εὐκόλως καθαριζόμενο καὶ ἀδιαπέραστο ἀπὸ ὑγρασία.

4. Κρύο καὶ ζεστὸ πόσιμο νερὸ διατίθεται σὲ ὅλους τοὺς κοινόχρηστους χώρους ὑγιεινῆς.

5. Τὰ αφοδευτήρια δέον όπως ἐξεριζώνται ἀπ' εὐθείας εἰς τὴν ἀτμόσφαιραν ἀνεξαρτήτως ἀπὸ κάθε ἄλλο τμήμα τῶν χώρων ἐνδαιτήσεως. Εἰς ἅπαντα τὰ αφοδευτήρια διατίθεται ἐπαρκὲς ρέον ὕδωρ, κατὰ πάντα χρόνον, χειριζόμενο ἀνεξαρτήτως.

6. Διὰ τὸ κρέμασμα τῶν ἀδιαδρόχων (νιτσεράδων), διατίθεται πλησίον τῶν κοιτῶνων ἐπαρκὲς καὶ καλῶς ἀεριζόμενος χώρος.

Άρθρον 44.

Μαγειρεῖα.

1. Ἐπὶ πλοίων τῶν ὁποίων ἡ φύσις καὶ ἡ διάρκεια τῶν ταξειδίων ἀπαιτοῦν τὴν ὑπαρξιν μαγειρείων, δέον όπως ταῦτα, ἐφοδιάζονται δι' ἐπαρκoὺς καὶ καταλλήλου ἐξοπλισμοῦ διὰ τὴν ἐξυπηρέτησιν τοῦ διὰ τούτων μεταφερομένου ἀνωτάτου ἀριθμοῦ προσώπων.

2. Δέον όπως ταῦτα φωτίζονται ἐπαρκῶς, ἐξεριζώνται δὲ καὶ ἀεριζώνται ἱκανοποιητικῶς διὰ τοῦ φυσικοῦ ἢ τεχνικοῦ ἀερισμοῦ.

ΜΕΡΟΣ Γ'

Γενικαὶ διατάξεις διὰ τὰ νέα καὶ ὑπάρχοντα πλοῖα.

Άρθρον 45.

Χρήσις ὑγραερίου ἐπὶ τῶν πλοίων.

Ὅσάκις ἐπὶ τῶν πλοίων χρησιμοποιεῖται ὑγραερίον, ἡ σχετικὴ ἐγκατάστασις δέον νὰ πληροῖ τοὺς κάτωθι ὅρους:

1. Αἱ φιάλαι ὑγραερίου κατασκευάζονται, πληροῦνται καὶ ἐλέγχονται ὑπὸ ἀνεγνωρισμένων Ἐταιρειῶν συμφώνως πρὸς ἐγκεκριμένους ἀρμόδιως προδιαγραφάς. Αἱ ἐν λόγῳ φιάλαι θὰ φέρουν ἀσφαλιστικὰς διατάξεις ἐγκεκριμένου τύπου, αἱ ὁποῖαι ἐλέγχονται τῇ εὐθύνῃ τῶν ἀνωτέρω Ἐταιρειῶν.

2. Ἡ χρήσις βαλβίδος ἀπ' εὐθείας λήψεως ἀπαγορεύεται. Ἐκάστη φιάλη ἢ συστοιχία φιαλῶν, δέον όπως φέρῃ μειωτήρα πίεσεως μετὰ βαλβίδος ταχείας ἀπομονώσεως.

3. Ἡ τοποθέτησις τῶν φιαλῶν ὑπὸ τὸ κατὰστρωμα ἢ εἰς κλειστοὺς χώρους, ἀπαγορεύεται.

Αἱ φιάλαι μόναι, ἢ ἐν συστοιχίᾳ, δέον όπως:

(α) τοποθετοῦνται, εἰ δυνατόν, εἰς ἀνοικτοὺς χώρους καὶ εἰς σημεῖα εὐρισκόμενα μακρὰν θερμικῶν ἢ ἐτέρων πηγῶν ἐνᾶνσεως,

(β) ἀσφαλίζονται καταλλήλως διὰ μεταλλικῶν στεφανῶν καὶ

(γ) προστατεύονται καταλλήλως ἀπὸ τὴν ἡλιακὴν ἀκτινοβολίαν.

4. Ἡ σύνδεσις τῶν φιαλῶν μετὰ τῶν συσκευῶν χρήσεως, δέον όπως εἶναι ἰσχυρὰς κατασκευῆς καὶ ἐπαρκoὺς ἀντοχῆς, εἰς τρόπον ὥστε νὰ ἀποκλειθῇται οἰαδήποτε διαρροὴ ἢ κίνδυνος ἀναφλέξεως τοῦ αἵματος, ἀπαγορευομένης τῆς χρησιμοποιήσεως σωλήνων ἐξ ἐλαστικοῦ ἢ πλαστικοῦ ὕλικου. Εἰδικώτερον δέον όπως λαμβάνηται μέριμνα ὥστε ἡ σωλήνωσις τροφοδότησεως τῆς συσκευῆς νὰ εἶναι:

(α) κατασκευασμένη ἐξ εὐκάμπτου χαλκίνου σωλήνος, ἐπαρκoὺς πάχους καὶ διαμέτρου, ἄνευ συνδέσεων, καταλήγοντος εἰς σπείρωμα εἰς ἀμφότερα τὰ ἄκρα καὶ προστατευομένου διὰ καταλλήλου προφυλακτῆρος εἰς τὰ προσιτὰ σημεῖα,

(β) καταλλήλως καὶ ἀνθεκτικῶς τοποθετημένη, καθ' ὅλον τὸ μῆκος τῆς καὶ νὰ μὴ διέρχεται διὰ κλειστῶν χώρων ἐκτὸς ἐκείνων εἰς τοὺς ὁποίους εὐρίσκεται ἡ συσκευὴ καταναλώσεως.

5. Εἰς τὸν χώρον τοποθετήσεως τῶν φιαλῶν, δέον όπως ὑφίσταται πινακίς ἐπισημαίνουσα τοὺς κινδύνους ἐκρήξεως καὶ ἀπαγορεύουσα τὸ κάπνισμα.

6. Μεθ' ἑκάστην χρῆσιν ἡ συσκευὴ καταναλώσεως δέον όπως ἀπομονοῦται.

7. Πλησίον τῆς συσκευῆς καταναλώσεως ἀπαγορεύεται ἡ ἐναπόθεσις εὐφλέκτων ὕλικῶν δυναμένων νὰ ἀναφλέγουν ἐκ τῆς γυμνῆς φλογός. Τυχόν ἀπομένοντα ἔλαια καὶ λοιπὰ ὑγρά ἢ εὐφλεκτα κατὰλοιπα, δέον όπως καθαρίζονται ἐπιμελῶς.

8. Εἰς λογικὴν ἀπόστασιν ἐκ τοῦ χώρου τοποθετήσεως τῆς συσκευῆς, δέον όπως διατίθεται κατάλληλος πυροσβεστήρ δυναμέως νὰ χρησιμοποιηθῇ ἀμέσως ἐν περιπτώσει πυρκαϊᾶς.

Άρθρον 46.

Ἐξαιρέσεις.

Ἡ Ε.Ε.Π. δύναται νὰ ἐξαίρῃ τῆς συμμορφώσεως πρὸς ἀπάσας ἢ ἐνίας ἐκ τῶν ἀπαιτήσεων τοῦ παρόντος Κεφαλαίου πλοῖα τὰ ὁποῖα:

(α) ἐκτελοῦν ἡμερινούς πλόας μικρᾶς διαρκείας, καὶ

(β) ὁ προβλεπόμενος ὑπὸ τῆς ὀργανικῆς συνθέσεως ἀριθμὸς πληρώματος εἶναι μικρὸς, μετὰ δὲ τὴν ἐκτέλεσιν τοῦ πλοῦ δὲν παραμένει τοῦτο ἐπὶ τοῦ πλοίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ III.

Καθαρισμὸς καὶ ἐπιμέλεια χώρων ἐνδαιτήσεως δι' ἅπαντα ἐφ' ὧν ἔχει ἐφαρμογὴν ὁ παρὼν Κανονισμὸς πλοῖα.

Άρθρον 47.

Καθημερινοὶ καὶ γενικοὶ καθαρισμοί.

1. Οἱ χώροι ἐνδαιτήσεως τοῦ πληρώματος, δέον όπως καθαρίζονται καὶ ἀεριζώνται καθημερινῶς. Τὰ δάπεδά των, δέον νὰ ραντίζονται δι' ὕδατος καὶ σαρώωνται τοῦλάχιστον τρεῖς ἐβδομαδιαίως. Ρυπανθεῖσαι ἐπιφάνειαι χώρων ἐνδαιτήσεως δέον νὰ καθαρίζονται ἀμέσως.

2. Γενικὸς καθαρισμὸς τῶν χώρων ἐνδαιτήσεως, τῶν διαδρόμων, τῶν κλιμάκων καὶ τῶν μέσων προσβάσεως εἰς αὐτοὺς, ἐνεργεῖται τακτικῶς, κατὰ διαστήματα βραχύτερα τῶν τριῶν μηνῶν καὶ ἐκτάκτως, μετὰ τὸ πέρας ἐργασιῶν συντηρήσεως τοῦ πλοίου (δεξαμενισμός, ἐτησίᾳ ἢ εἰδικῇ ἐπιθεώρησις κλπ.) καὶ ὅταν ἡ Ἐπιθεώρησις Ἐμπορικῶν Πλοίων (ΕΕΠ) ἢ ἡ Λιμενικὴ ἢ ἡ Προξενικὴ Ἀρχὴ κρίνῃ τοῦτο σκόπιμον.

3. Κατὰ τὴν ἐγκατάστασιν μέλους τινὸς τοῦ πληρώματος εἰς κοιτῶνα ἐφ' ὅσον πρὸς μὴνὸς τοῦλάχιστον ὁ κοιτῶν δὲν ἔχει καθαρισθῇ γενικῶς, οὗτος ὑποβάλλεται ἐκ νέου εἰς γενικὸν καθαρισμόν.

4. Κατὰ τὸν γενικὸν καθαρισμόν, αἱ ὀροφαί, τὰ διαφράγματα, τὰ δάπεδα καὶ αἱ ἐπιπλώσεις τῶν χώρων ἐνδαιτήσεως, πλύνονται διὰ θερμοῦ ὕδατος μετὰ σάπωνος ἢ ἐτέρου καταλλήλου ἀπορρυπαντικοῦ. Ἐπίσης αἱ κλινιστρωμναὶ ἐκτίθενται εἰς ἀνοικτὸν κατὰστρωμα πρὸς ἀερισμόν.

5. Οἱ ἐλαιοχρωματισμοὶ τῶν χώρων ἐνδαιτήσεως ἐνεργοῦνται εἰς τακτικὰ χρονικά διαστήματα εἰς τρόπον ὥστε νὰ διατηροῦνται οὗτοι πάντοτε εἰς καλὴν κατάστασιν καὶ ἐμφάνειαν.

6. Οἱ καθημερινοὶ καὶ οἱ γενικοὶ καθαρισμοὶ ἐνεργοῦνται μερίμνῃ Ἀξιωματικοῦ ὀριζομένου ὑπὸ τοῦ Πλοιάρχου. Οἱ καθαριζόμενοι χώροι ἐπιθεωροῦνται παρὰ τοῦ Πλοιάρχου, ὅστις, κατὰ τοὺς γενικοὺς καθαρισμούς, ποιεῖ σχετικὴν ἐν τῷ ἡμερολογίῳ μνείαν.

7. Ἐὰν διαπιστωθῇ ὑπαρξὶς παρασίτων ἐπὶ τοῦ πλοίου λαμβάνονται πάραυτα μέτρα διὰ τὴν ἐξολόθρευσίν των, ποιου-

μένης σχετικής ἐν τῷ ἡμερολόγιῳ μνείας, μετὰ περιγραφῆς τῶν ληφθέντων μέτρων.

Ἄρθρον 48.

Ἐπιμέλεια χώρων ἐνδαιτιήσεως—Τήρησις φαρμακείου.

1. Τὴν ἐπιμέλειαν τῶν χώρων ἐνδαιτιήσεως καὶ τοῦ ἐξοπλισμοῦ αὐτῶν ἔχει τὸ πλήρωμα κατὰ τὰς διατάξεις τῶν οἰκείων Κανονισμῶν «περὶ ἐσωτερικῆς ὑπηρεσίας τῶν πλοίων».

2. Ἐκαστον θαλασσοπλοοῦν πλοῖον, εἰς τὸ ὁποῖον δὲν ὑπηρετεῖ ἰατρός, δεόν ὅπως εἶναι ἐφωδιασμένον μὲ ἐπαρκῆ φάρμακα, ὑγιεινολογικὰ εἶδη καὶ εὐληπτες ὁδηγίες χρήσεως, συμφῶνως πρὸς τὸν σχετικὸν Κανονισμόν.

3. Τὸ παρὸν Κεφάλαιον ἐφαρμόζεται καὶ ἐπὶ ὑπαρχόντων πλοίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV.

Ἀκροτελευτίοι διατάξεις.

Ἄρθρον 49.

Ἀρμοδίαι διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τοῦ Κανονισμοῦ—Ἀπαλλαγáι.

1. Διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ, ἀρμοδία τυγχάνει ἡ Ἐπιθεώρησις Ἐμπορικῶν Πλοίων (Ε.Ε.Π.).

2. Ὁ ἔλεγχος τῶν πλοίων, ὡς πρὸς τὴν ἐφαρμογὴν τῶν διατάξεων τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ διενεργεῖται ὑπὸ τῆς Ἐπιθεωρήσεως Ἐμπορικῶν Πλοίων (Ε.Ε.Π.), τῶν Λιμενικῶν Ἀρχῶν ἐσωτερικοῦ καὶ τῶν Προξενικῶν Λιμενικῶν Ἀρχῶν, ἐλλείψει δὲ τούτων ὑπὸ τῶν Παρακτίων Ἑλληνικῶν Προξενικῶν Ἀρχῶν.

3. Οἱ ἐκάστοτε ἐξουσιοδοτούμενοι, διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῶν διατάξεων τῶν Δ. Συμβάσεων «περὶ ἀσφαλείας τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς ἐν θαλάσῃ» καὶ «Γραμμῶν Φορτώσεως», Ὁργανισμοί, ἐξουσιοδοτοῦνται καὶ διὰ τὴν, κατὰ τὰς ὁδηγίας τῆς Ἐπιθεωρήσεως Ἐμπορικῶν Πλοίων (Ε.Ε.Π.), ἐφαρμογὴν τῶν σχετικῶν, πρὸς κατασκευαστικὰ θέματα, διατάξεων τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ.

Μετὰ τὴν ὁλοκλήρωσιν τῶν ἐργασιῶν ναυπηγήσεως ἢ εὐρείας μετασκευῆς φορτηγοῦ πλοίου, δεόν ὅπως υποβάλλωνται εἰς τὴν Ἐπιθεώρησιν Ἐμπορικῶν Πλοίων (Ε.Ε.Π.) ὑπὸ τοῦ παρακολοιδήσαντος τὰς ἀνωτέρω ἐργασίας Νηογνώμονος, πλήρεις σειραὶ τῶν, ὑπὸ τοῦ ἁρθρου 24 (1) τοῦ Κεφαλαίου I

καὶ ἁρθρου 38 Κεφαλαίου II τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ, προβλεπόμενων σχεδίων, δεόντως τεθεωρημένων, σὺν τῇ δεβαιώσει ἐπ' αὐτῶν ὅτι ἀνταποκρίνονται πλήρως πρὸς τὴν πραγματικὴν κατάστασιν τοῦ πλοίου.

4. Ἐὰν κατὰ τὴν γνώμην τῆς Ἐπιθεωρήσεως Ἐμπορικῶν Πλοίων (Ε.Ε.Π.) ἐκτιμᾶται ὅτι ἡ συμμόρφωσις ὑπάρχοντος πλοίου τινὸς πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ, ἐπιφέρει μείωσιν τῆς ἀσφαλείας του ἢ θὰ συνεπάγεται κατασκευαστικὰς μετατροπὰς, αἱ ὁποῖαι ἐκ τῶν πραγμάτων καθίστανται ἀδύνατοι ἢ ἀπαιτοῦν δυσανολόγως μεγάλας ἐν σχέσει πρὸς τὸ ἀναμενόμενον ἀποτέλεσμα οἰκονομικὰς ἐπιβαρύνσεις δύναται ὁ Ὑπουργός, τῇ αἰτῇσεϊ τοῦ ἐνδιαφερομένου, καὶ κατόπιν σχετικῆς γνωμοδοτήσεως τῆς ὑπὸ τοῦ ἁρθρου 35 τοῦ Κώδικος Δημοσίου Ναυτικοῦ Δικαίου, προβλεπομένης Τεχνικῆς Ἐπιτροπῆς, νὰ ἀπαλλάξῃ τοῦτο τῆς ὑποχρεώσεως συμμορφώσεως πρὸς τὰς σχετικὰς ἀπαιτήσεις.

Ἄρθρον 50.

Κυρώσεις.

Οἱ παραβάται τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ ὑπόκεινται εἰς τὰς κυρώσεις τῶν διατάξεων τοῦ ἁρθρου 45 τοῦ Ν.Δ. 187/1973, «περὶ Κώδικος Δημοσίου Ναυτικοῦ Δικαίου».

Ἄρθρον Δεύτερον.

1. Ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως ἰσχύος τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ καταργεῖται τὸ Π.Δ. 706/1977 «περὶ ἐνδαιτιήσεως Πλοιάρχου καὶ πληρώματος τῶν Ἑλληνικῶν ἐμπορικῶν πλοίων» (ΦΕΚ 229 Α/77).

2. Ἡ ἰσχὺς τοῦ παρόντος ἄρχεται ἓνα μῆνα μετὰ τὴν δημοσίευσιν τοῦ παρόντος διὰ τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως. Εἰς τὸν ἐπὶ τῆς Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας Ὑπουργόν, ἀνατίθεται τὴν δημοσίευσιν καὶ ἐκτέλεσιν τοῦ παρόντος Διατάγματος.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 11 Μαρτίου 1981

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΑΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΚΙΩΡΗΣ